

三菱重工パッケ-ジエacon

アンダーフロアタイプ（圧力調整器無）

系統		DAUP1402LXN-R, L	DAUP1602LXN-R, L	DAUP2242LXN-R, L	DAUP2802LXN-R, L
形 式		-	-	-	-
電 源		200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
能 力	冷 房	14.0	16.0	22.4	28.0
	暖 房	16.0	18.0	25.0	31.5
定格冷房時の顕熱比		0.82	0.78	0.78	0.78
電 気 特 性	消費電力	0.80 / 0.98	0.88 / 1.05	1.24 / 1.48	1.44 / 1.70
	電 力	0.80 / 0.98	0.88 / 1.05	1.24 / 1.48	1.44 / 1.70
	運転電流	4.0 / 4.8	4.4 / 5.2	6.2 / 7.4	7.2 / 8.7
	電 流	4.0 / 4.8	4.4 / 5.2	6.2 / 7.4	7.2 / 8.7
外形寸法		1,900 × 1,570 × 430	1,900 × 1,570 × 430	1,900 × 2,270 × 430	1,900 × 2,410 × 430
質 量		240	240	310	360
熱 交 換 器		7Mミノン&銅チューブ式	7Mミノン&銅チューブ式	7Mミノン&銅チューブ式	7Mミノン&銅チューブ式
冷 媒 制 御		電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	65	70	100	130
	機 外 静 圧	50	50	50	50
定格出力 × 台		230 X 2	270 X 1 + 230 X 1	270 X 1 + 230 X 2	270 X 3
操作スイッチ		ワイヤードリコン：RC-D3	ワイヤードリコン：RC-D3	ワイヤードリコン：RC-D3	ワイヤードリコン：RC-D3
温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
表示		液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>
表示灯		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>
運転音		45	45	47	47
加湿器		気化式加湿器（オブション）	気化式加湿器（オブション）	気化式加湿器（オブション）	気化式加湿器（オブション）
エアフィルタ		メイン：NBS65% フレ：不織布	メイン：NBS65% フレ：不織布	メイン：NBS65% フレ：不織布	メイン：NBS65% フレ：不織布
冷媒配管	液 側	φ9.52 (7/17)	φ9.52 (7/17)	φ9.52 (ろう付)	φ9.52 (ろう付)
	ガ ス 側	φ15.88 (3/17)	φ15.88 (3/17)	φ19.05 (ろう付)	φ22.22 (ろう付)
冷 媒		R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水		自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
防音・防振・断熱		P T 1 オ ス (25A)	P T 1 オ ス (25A)	P T 1 オ ス (25A)	P T 1 オ ス (25A)
		送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
		キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
		ファンベクター：インターナルサモ	ファンベクター：インターナルサモ	ファンベクター：インターナルサモ	ファンベクター：インターナルサモ
保護装置		凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ
I P コー ド		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図		MPC0007682 (DAUP1402LXN-R, 1602LXN-R)	MPC0007683 (DAUP2242LXN-R)	MPC0007684 (DAUP2802LXN-R)	
		MPC0007685 (DAUP1402LXN-L, 1602LXN-L)	MPC0007686 (DAUP2242LXN-L)	MPC0007687 (DAUP2802LXN-L)	
電 気 配 線 図		MPC0000Z694	MPC0000Z694	MPC0000Z695	MPC0000Z695
接続可能室外ユニット		ビル空調専用 3HLXシリーズ	ビル空調専用 3HLXシリーズ	ビル空調専用 3HLXシリーズ	ビル空調専用 3HLXシリーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615案件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 MPC000Z701

適用機種		DAUP1402, 1602, 2242, 2802LXN-R, L	
形 式		D A U P _ 2 L X N	
発行者	名 称	要目表（室内ユニット）	
	SPECIFICATION		
佐々倉	図 番	M P C 0 0 0 Z 6 8 0	
	訂 符	業 別	
07.10.19		1 / 1	