

形 式		セット形式		FDXP1123HM		FDCXP1123HM	
電 源	室内ユニット	FDIP1123M	室外ユニット	リモコン	RC-M3	200V 3～ 50/60Hz	室内ユニット外形図 電気配線図
	パネ ル	T-PSAM-36W	リモコン	RC-M3	200V 3～ 50/60Hz	定格暖房標準	PJF000Z024 PJF000Z025 PCA001Z498 PCA001Z519 PJZ000Z267 PJF000Z021
能力 [最小～最大]		kW		10.0 [5.4 ～ 11.2]		11.2 [5.9 ～ 12.5]	
消費電力		kW		3.25		2.75	
運転電流		A		9.8		8.2	
運転力率		%		96		97	
エネルギー消費効率		3.08		5		4.07	
始動電流 <最大電流> A		308 × 850 × 850		40 × 950 × 950		845 × 970 × 370	
外形寸法 本体		mm		40 × 950 × 950		—	
高さ × 巾 × 奥行 パネル		mm		—		—	
パネ ル 色 (マンセル)		本体 : 27 パネ ル : 5.5		—		—	
製 品 質 量		kg		本体 : 27 パネ ル : 5.5		—	
送風量		m ³ /min		急 : 30 強 : 27 弱 : 23		冷房 75 暖房 73	
モータ出力		W		140		86	
機外静圧		Pa		0		0	
運 転 音		dB(A)		急 : 42 強 : 40 弱 : 37		冷房 50 暖房 51	
圧縮機用電動機出力		kW		—		2.4	
補 助 電 熱 器		kW		組込不可		—	
冷 媒 配 管	液配管	mm		室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)		—	
	ガス配管	mm		φ15.88 (7/16) φ15.88x1.0 50以内		φ15.88 (7/16)	
	長さ制限	m		30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)		—	
	高さ制限	m		R410A 出荷時 3.8kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		—	
冷 媒 量		MPa		高圧部 4.15 低圧部 2.21		—	
設計圧力		MPa		1.29 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		—	
法定冷凍能力		トン		IPX0		IP24	
I Pコード		IPX0		—		—	

- (1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20℃CDB 室外:15℃CWB 室内:35℃CDB条件により運転した値です。
(2)暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20℃CDB 室外:7℃CDB 6℃CWB 条件により運転した値です。
(3)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
(4)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
(5)室内温度設定範囲は、冷房 10～30℃ 暖房 15～27℃ です。

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	30A, 30mA, 0.1sec
開閉器容量	30 A
ヒューズ	30 A
電源線太さ	□5.5×3
配線こう長	49 m
内外渡り線	φ1.6×3
リモコン配線	0.3mm ² ×2心
室内ユニット固定	
吊りボルト	M8～M10 x 4本
吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
室内ユニット 排水	
ドレンポンプ内蔵	
最大ヘッド 天井面より	700mm以下
ドレン配管	V P 2 0
室外ユニット固定	
アンカーボルト	M10 x 4本
設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
室外ユニット 排水	
ベース排水穴	φ20 x 3箇所

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。