

形 式		セット形式		FDXP1123HM		室内ユニット FDXP1123M		室外ユニット FDCXP1123HM	
電 源		---		定格冷房		リモコン T-PSCLM-36W		リモコン RC-M3	
		---		定格冷房		200V 3～ 50/60Hz		定格暖房標準	
能力 [最小～最大]	kW	10.0 [5.4 ～ 11.2]		3.25		11.2 [5.9 ～ 12.5]		2.75	
消費電力	kW	9.8		96		3.08		4.07	
運転電流	A	5		308 × 850 × 850		40 × 950 × 950		845 × 970 × 370	
運転力率	%	3.08		40 × 950 × 950		40 × 950 × 950		845 × 970 × 370	
エネルギー消費効率		5		308 × 850 × 850		40 × 950 × 950		845 × 970 × 370	
始動電流 <最大電流> A		5		308 × 850 × 850		40 × 950 × 950		845 × 970 × 370	
外形寸法 本体	mm	308 × 850 × 850		40 × 950 × 950		40 × 950 × 950		845 × 970 × 370	
高さ × 巾 × 奥行 パネル	mm	308 × 850 × 850		40 × 950 × 950		40 × 950 × 950		845 × 970 × 370	
パナセル色 (マンセル)	kg	本体 : 27 パネル : 6.5		本体 : 27 パネル : 6.5		本体 : 27 パネル : 6.5		本体 : 27 パネル : 6.5	
製品質量	kg	本体 : 27 パネル : 6.5		本体 : 27 パネル : 6.5		本体 : 27 パネル : 6.5		本体 : 27 パネル : 6.5	
送風量	m ³ /min	急 : 30 強 : 27 弱 : 23		急 : 30 強 : 27 弱 : 23		急 : 30 強 : 27 弱 : 23		急 : 30 強 : 27 弱 : 23	
モータ出力	W	140		140		140		140	
機外静圧	Pa	0		0		0		0	
運転音	dB(A)	急 : 42 強 : 40 弱 : 37		急 : 42 強 : 40 弱 : 37		急 : 42 強 : 40 弱 : 37		急 : 42 強 : 40 弱 : 37	
圧縮機用電動機出力	kW	—		—		—		—	
補助電熱器	kW	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可	
液配管	mm	室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)		室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)		室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)		室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)	
ガス配管	mm	φ15.88 (7/16) φ15.88x1.0 50以内		φ15.88 (7/16) φ15.88x1.0 50以内		φ15.88 (7/16) φ15.88x1.0 50以内		φ15.88 (7/16) φ15.88x1.0 50以内	
長さ制限	m	30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)		30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)		30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)		30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)	
高さ制限	m	R410A 出荷時 3.8kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		R410A 出荷時 3.8kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		R410A 出荷時 3.8kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		R410A 出荷時 3.8kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)	
冷媒量	MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21		高圧部 4.15 低圧部 2.21		高圧部 4.15 低圧部 2.21		高圧部 4.15 低圧部 2.21	
設計圧力	MPa	1.29 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		1.29 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		1.29 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		1.29 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)	
法定冷凍能力	トン	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
I Pコード		IP24		IP24		IP24		IP24	

(1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 15°CWB 室外:35°CDB条件により運転した値です。

(2)暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 室外:7°CDB 6°CWB 条件により運転した値です。

(3)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(4)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(5)室内温度設定範囲は、冷房 10～30°C 暖房 15～27°C です。

室内ユニット外形図 PUF000Z022
電気配線図 PUF000Z023
室外ユニット外形図 PCA001Z498
電気配線図 PCA001Z519
リモコン PJZ000Z267
使用範囲 PUF000Z021

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格 30A、30mA、0.1sec

開閉器容量 30 A

ヒューズ 30 A

電源線太さ □5.5×3

配線こう長 49 m

内外渡り線 φ1.6×3

リモコン配線 0.3mm²×2心

室内ユニット固定

吊りボルト M8～M10 x 4本

吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。

室内ユニット 排水

ドレンポンプ内蔵

最大ヘッド 天井面より 700mm以下

ドレン配管 VP20

室外ユニット固定

アンカーボルト M10 x 4本

設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。

室外ユニット 排水

ベース排水穴 φ20 x 3箇所

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。