

冷 却 塔 仕 様 一 覧 表													品 番		部 品 名 称		材 料		個 数		備 考													
冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	湿球温度 ℃	水量 L/min	モータ kW×P×台数	電圧値(A) 60Hz/200V	駆動 方式	ファンの 直 径	風 量 m³/min	循環水 入 口	配 管 サ イ ズ オーバ フロー	給排水圧力 MPa	損失水頭 m	質 量 (kg) 製品質量 運転質量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
13.60	37	32	27	39	0.05×4×1	0.45	直結	300	25	25A	20A	0.02~0.3	1.5	37	65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
													モータ		鉄鋼		1		冷却塔用															
													モータースター		ガラス繊維強化AS樹脂		1組		溶融亜鉛めっき															
													ファン		ポリアセナル樹脂		1組		低騒音型															
													スプリングラバーヘッド		硬質強化ビニル樹脂		1																	
													散水パイプ		硬質強化ビニル樹脂		1組																	
													立上りパイプ		硬質強化ビニル樹脂		1																	
													充てみ材		硬質強化ビニル樹脂		1組																	
													ケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂		1組																	
													充てみ材受		硬質強化ビニル樹脂		1組																	
													ルーバ		ポリプロピレン樹脂		1組																	
													通風口支柱		ポリプロピレン樹脂		1組																	
													下部水槽		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂		1組																	
													ストレーナ		ポリエチレン樹脂		1組																	
													消音マット		塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂		1組																	
													水処理装置		ポリプロピレン樹脂		1組																	
													強制自動ブロー装置		鉄鋼		1組																	
													泵台				1		溶融亜鉛めっき															
													ポンプ		SUS304		1		インペラはSUS304															
													ファンガード				1																	

ポンプ仕様													基礎	
型式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550					

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4	寸法(mm)	370×550			

基礎												
型 式	25SC06.25	流量値(A)	1.4	全揚程(m)	12.0	数	4</					