# 三菱重工ガスヒートポンプエアコン 天井カセット形（４方向吹出し）

| 系統 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | | | GTP283M8 | GTP363M8 | GTP453M8 | GTP563M8 | GTP713M8 |
| パネル形式 | | | T-PSA-36W | T-PSA-36W | T-PSA-36W | T-PSA-36W | T-PSA-36W |
| 電源 | | | 200V ～ 50／60Hz | 200V ～ 50／60Hz | 200V ～ 50／60Hz | 200V ～ 50／60Hz | 200V ～ 50／60Hz |
| 能力 | 冷房 | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| | 暖房 | | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
| 定格冷房時の顕熱比 | | | 0.98 | 0.96 | 0.84 | 0.81 | 0.70 |
| 電気特性 | 消費電力 冷房 | kW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| | 消費電力 暖房 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| | 運転電流 冷房 | A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
| | 運転電流 暖房 | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
| 外形寸法 | 高さ×巾×奥行 | mm | 本　体：246 × 840 × 840 | 本　体：246 × 840 × 840 | 本　体：246 × 840 × 840 | 本　体：246 × 840 × 840 | 本　体：246 × 840 × 840 |
| | | | パネル：35 × 950 × 950 | パネル：35 × 950 × 950 | パネル：35 × 950 × 950 | パネル：35 × 950 × 950 | パネル：35 × 950 × 950 |
| 質量 | | kg | 本体：22　パネル：5.5 | 本体：22　パネル：5.5 | 本体：22　パネル：5.5 | 本体：24　パネル：5.5 | 本体：24　パネル：5.5 |
| パネル色 | | | ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ | ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ | ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ | ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ | ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ |
| （マンセル） | | | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ） | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ） | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ） | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ） | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ） |
| 熱交換器 | | | ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式 | ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式 | ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式 | ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式 | ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式 |
| 冷媒制御 | | | 電子膨張弁 | 電子膨張弁 | 電子膨張弁 | 電子膨張弁 | 電子膨張弁 |
| 送風装置 | 風量 | $m^3$/min | 急：18　強：16　弱：14 | 急：18　強：16　弱：14 | 急：18　強：16　弱：14 | 急：18　強：16　弱：14 | 急：18　強：16　弱：14 |
| | 機外静圧 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定格出力 ×台 | W×台 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 運転調整 | 操作スイッチ | | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D3 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D3 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D3 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D3 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D3 |
| | 温度調節 | | ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ |
| | 表示 | | 液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉 | 液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉 | 液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉 | 液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉 | 液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉 |
| | 表示灯 | | 緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉 | 緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉 | 緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉 | 緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉 | 緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉 |
| 運転音 | | dB(A) | 急：33　強：31　弱：30 | 急：33　強：31　弱：30 | 急：33　強：31　弱：30 | 急：33　強：31　弱：30 | 急：33　強：31　弱：30 |
| 補助電熱器 | | kW | 組込不可 | 組込不可 | 組込不可 | 組込不可 | 組込不可 |
| エアフィルタ | | | プラスチックネット(洗浄可能) | プラスチックネット(洗浄可能) | プラスチックネット(洗浄可能) | プラスチックネット(洗浄可能) | プラスチックネット(洗浄可能) |
| 冷媒配管 | 液側 | φmm | φ6.35（フレア） | φ6.35（フレア） | φ6.35（フレア） | φ6.35（フレア） | φ9.52（フレア） |
| | ガス側 | | φ9.52（フレア） | φ12.7（フレア） | φ12.7（フレア） | φ12.7（フレア） | φ15.88（フレア） |
| 冷媒 | | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| ドレン排水 | | | ドレンポンプ内蔵 | ドレンポンプ内蔵 | ドレンポンプ内蔵 | ドレンポンプ内蔵 | ドレンポンプ内蔵 |
| | | | ＶＰ２０ | ＶＰ２０ | ＶＰ２０ | ＶＰ２０ | ＶＰ２０ |
| 防音・防振・断熱 | | | 送風用電動機：防振ゴム | 送風用電動機：防振ゴム | 送風用電動機：防振ゴム | 送風用電動機：防振ゴム | 送風用電動機：防振ゴム |
| | | | キャビネット：断熱材付 | キャビネット：断熱材付 | キャビネット：断熱材付 | キャビネット：断熱材付 | キャビネット：断熱材付 |
| 保護装置 | | | ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ﾏｲｺﾝ式過負荷保護 | ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ﾏｲｺﾝ式過負荷保護 | ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ﾏｲｺﾝ式過負荷保護 | ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ﾏｲｺﾝ式過負荷保護 | ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ﾏｲｺﾝ式過負荷保護 |
| | | | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ |
| ＩＰコード | | | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| 外形図 | | | PJF000Z059 | PJF000Z059 | PJF000Z059 | PJF000Z059 | PJF000Z059 |
| 電気配線図 | | | PJF000Z064 | PJF000Z064 | PJF000Z064 | PJF000Z064 | PJF000Z064 |
| 接続可能室外ユニット | | | ＧＨＰ－８形マルチ | ＧＨＰ－８形マルチ | ＧＨＰ－８形マルチ | ＧＨＰ－８形マルチ | ＧＨＰ－８形マルチ |

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は，JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

表1. パネル（別売品）

| パネル形式 | パネル色 | （マンセル近似） | ワイヤレスキット形式 |
|---|---|---|---|
| T-PSA-36W | ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ） | RCNLA-T-36W |
| T-PSA-36SB | ｼｬﾄﾞｳﾌﾞﾗｯｸ | (7.2BG2.9/0.6近似) | RCNLA-T-36SB |
| T-PSA-36C | ｳｯﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ | （ 6.8Y7.9/3.9 近似 ） | RCNLA-T-36C |

**使用範囲** PJF000Z056　　**RoHS**指令対応

| | | | |
|---|---|---|---|
| 適用機種 | GTP283M8, 363M8, 453M8, 563M8, 713M8 | | |
| 形式 | ＧＴＰ＿３Ｍ８ | | |
| 発行者 | 名称 | 要目表（室内ユニット）<br>SPECIFICATION | |
| 笠原<br>'08.1.31 | 図番 | ＰＪＦ０００Ｚ０５５ | 訂符 / 葉別 1／2 |