

三菱電機

天井カセット形（４方向吹出し）

系統		統一形式		GTP903M8		GTP1123M8		GTP1403M8	
形		パネル形式		T-PSA-36W		T-PSA-36W		T-PSA-36W	
電		源		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz	
能力	冷房	kW		8.0		11.2		14.0	
	暖房	kW		9.0		12.5		16.0	
定格冷房時の顕熱比		0.71		0.75		0.69		0.65	
電気特性	消費電力	kW		0.10		0.14		0.14	
	暖房電力	kW		0.10		0.14		0.14	
	運転電流	A		0.30		0.50		0.50	
	暖房電流	A		0.30		0.50		0.50	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		本体：246 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950		本体：298 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950		本体：298 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	
	質量	kg		本体：24 パネル：5.5 （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		本体：27 パネル：5.5 （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		本体：27 パネル：5.5 （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	
パネ ル 色		ブラック・ホワイト （マンセル）		ブラック・ホワイト （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		ブラック・ホワイト （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		ブラック・ホワイト （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	
熱交換器		7Mフィイン&銅チューブ式		7Mフィイン&銅チューブ式		7Mフィイン&銅チューブ式		7Mフィイン&銅チューブ式	
冷媒装置	冷媒制御	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	風量	m ³ /min		急：21 強：19 弱：17 0		急：27 強：24 弱：20 0		急：30 強：27 弱：23 0	
	機外静圧	Pa		50		140		140	
	定格出力×台	W×台		140		140		140	
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3	
	温度調節	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
	表示	液晶表示〈リフト〉		液晶表示〈リフト〉		液晶表示〈リフト〉		液晶表示〈リフト〉	
	表示灯	緑色：運転 赤色：点検 〈リフト〉		緑色：運転 赤色：点検 〈リフト〉		緑色：運転 赤色：点検 〈リフト〉		緑色：運転 赤色：点検 〈リフト〉	
運転補助	運転音	dB(A)		急：35 強：33 弱：31 組込不可		急：40 強：37 弱：35 組込不可		急：43 強：41 弱：38 組込不可	
	電熱器	kW		プラスチックネット（洗浄可能）		プラスチックネット（洗浄可能）		プラスチックネット（洗浄可能）	
冷媒配管	エアフィルタ	φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）	
	液側	φmm		φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）	
冷媒配管	ガス側	φmm		φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）	
	冷媒	R410A		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵 VP20		ドレンポンプ内蔵 VP20		ドレンポンプ内蔵 VP20		ドレンポンプ内蔵 VP20	
防音・防振・断熱		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
保護装置		ファンベタ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サセ		ファンベタ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サセ		ファンベタ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サセ		ファンベタ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サセ	
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図	電気配線図	PJF000Z059 PJF000Z064		PJF000Z060 PJF000Z064		PJF000Z060 PJF000Z064		PJF000Z060 PJF000Z064	
	接続配室外ユニット	GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際には部屋の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

表1. パネル（別売品）

パネル形式	パネル色	（マンセル近似）	ワイヤレスキット形式
T-PSA-36W	ブラック・ホワイト	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	RCNLA-T-36W
T-PSA-36SB	シャドウブラック	（7.2B62.9/0.6近似）	RCNLA-T-36SB
T-PSA-36C	ウッドベージュ	（ 6.8Y7.9/3.9 近似 ）	RCNLA-T-36C

使用範囲 PJF000Z056

RoHS指令対応

適用機種		GTP803M8, 903M8, 1123M8, 1403M8, 1603M8	
形式		G T P _ 3 M 8	
発行者	名称	要目表（室内ユニット）	
	笠原	SPECIFICATION	
訂 符	別 業	P J F 0 0 0 Z 0 5 5	
08.1.31	2/2		