

三菱電機

天井カセット形（４方向吹出し）

系統		統一形式		GTVP713M8	GTVP903M8	GTVP1123M8	GTVP1403M8	GTVP1603M8
形 式		パネル形式		T-PSA-36W		T-PSA-36W		T-PSA-36W
電 源		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz
能力	冷 房	7.1		9.0		11.2		14.0
	暖 房	8.0		10.0		12.5		16.0
定格冷房時の顕熱比		0.75		0.79		0.71		0.67
電気特性	消費電力	0.11		0.15		0.15		0.15
	暖房電力	0.11		0.15		0.15		0.15
	運転電流	0.35		0.60		0.60		0.60
	暖房電流	0.35		0.60		0.60		0.60
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		mm		mm		mm
	質量	kg		kg		kg		kg
パネ ル 色		(マンセル)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)
熱 交 換 器		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁
	急：22 強：18 弱：16	0		0		0		0
	急：36 強：30 弱：27	140		140		140		140
	急：49 強：43 弱：41	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可
送風装置	風量	m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min
	機外静圧	Pa		Pa		Pa		Pa
運転調整	定格出力×台	W×台		W×台		W×台		W×台
運転表示	操作スイッチ	ワイヤードリコン：RC-D3		ワイヤードリコン：RC-D3		ワイヤードリコン：RC-D3		ワイヤードリコン：RC-D3
	温度調節	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット
運転補助	液晶表示	液晶表示〈イエコ〉		液晶表示〈イエコ〉		液晶表示〈イエコ〉		液晶表示〈イエコ〉
	緑色：運転 赤色：点検	緑色：運転 赤色：点検〈イエコ〉		緑色：運転 赤色：点検〈イエコ〉		緑色：運転 赤色：点検〈イエコ〉		緑色：運転 赤色：点検〈イエコ〉
運転補助	運転音	dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)
	運転音	急：45 強：33 弱：31		急：49 強：40 弱：37		急：49 強：42 弱：40		急：49 強：43 弱：41
冷媒配管	液側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)
	ガス側	φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)
冷 媒	冷 媒	R410A		R410A		R410A		R410A
	ドレン排水	ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵
防音・防振・断熱	送風用電動機	防振ゴム		防振ゴム		防振ゴム		防振ゴム
	キャビネット	断熱材付		断熱材付		断熱材付		断熱材付
保護装置	ファンベタ	マイコン式過負荷保護		マイコン式過負荷保護		マイコン式過負荷保護		マイコン式過負荷保護
	ファンベタ	マイコン式過負荷保護		マイコン式過負荷保護		マイコン式過負荷保護		マイコン式過負荷保護
IPコード	IPコード	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0
	外形図	PJF000Z062		PJF000Z063		PJF000Z063		PJF000Z063
電気配線図	電気配線図	PJF000Z066		PJF000Z066		PJF000Z066		PJF000Z066
	接続可能室外ユニット	GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際には周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

表1. パネル（別売品）

パネル形式	パネル色	(マンセル近似)	ワイヤレスキット形式
T-PSA-36W	ブラスタホワイト	(6.8Y8.9/0.2近似)	RCNLA-T-36W
T-PSA-36SB	シャドウブラック	(7.2B62.9/0.6近似)	RCNLA-T-36SB
T-PSA-36C	ウッドベージュ	(6.8Y7.9/3.9 近似)	RCNLA-T-36C

使用範囲 PJF000Z056 RoHS指令対応
適用機種 GTVP713M8, 903M8, 1123M8, 1403M8, 1603M8

形式		G T V P _ 3 M 8	
発行者	名称	要目表（室内ユニット）	
	笠原	SPECIFICATION	
'08.1.31		P J F 0 0 0 Z 0 5 7	訂 符 業 別 1 / 1