三菱重工ガスヒートポンプエアコン 天井カセット形（４方向吹出し） ＜ラクリーナパネル＞

系統							
形式			GTP283M8	GTP363M8	GTP453M8	GTP563M8	GTP713M8
パネル形式			T-PSCL-36W	T-PSCL-36W	T-PSCL-36W	T-PSCL-36W	T-PSCL-36W
電源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
能力	冷房	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	暖房		3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
定格冷房時の顕熱比			0.98	0.96	0.84	0.81	0.70
電気特性	消費電力 冷房	kW	0.03	0.03	0.03	0.04	0.10
	消費電力 暖房		0.03	0.03	0.03	0.04	0.10
	運転電流 冷房	A	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
	運転電流 暖房		0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本　体：246 × 840 × 840	本　体：246 × 840 × 840	本　体：246 × 840 × 840	本　体：246 × 840 × 840	本　体：246 × 840 × 840
			パネル：35 × 950 × 950	パネル：35 × 950 × 950	パネル：35 × 950 × 950	パネル：35 × 950 × 950	パネル：35 × 950 × 950
質量		kg	本体：22　パネル：6.5	本体：22　パネル：6.5	本体：22　パネル：6.5	本体：24　パネル：6.5	本体：24　パネル：6.5
パネル色			ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ
（マンセル）			（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）
熱交換器			ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式
冷媒制御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風量	m^3/min	急：18　強：16　弱：14	急：18　強：16　弱：14	急：18　強：16　弱：14	急：18　強：16　弱：14	急：18　強：16　弱：14
	機外静圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力 ×台	W×台	50	50	50	50	50
運転調整	操作スイッチ		ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D3	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D3	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D3	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D3	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D3
	温度調節		ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ
	表示		液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉
	表示灯		緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉
運転音		dB(A)	急：33　強：31　弱：30	急：33　強：31　弱：30	急：33　強：31　弱：30	急：33　強：31　弱：30	急：33　強：31　弱：30
補助電熱器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液側	φmm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ガス側		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
冷媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
			ＶＰ２０	ＶＰ２０	ＶＰ２０	ＶＰ２０	ＶＰ２０
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保護装置			ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ﾏｲｺﾝ式過負荷保護	ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ﾏｲｺﾝ式過負荷保護	ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ﾏｲｺﾝ式過負荷保護	ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ﾏｲｺﾝ式過負荷保護	ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ﾏｲｺﾝ式過負荷保護
			ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ
ＩＰコード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外形図			PJF000Z069	PJF000Z069	PJF000Z069	PJF000Z069	PJF000Z069
電気配線図			PJF000Z074	PJF000Z074	PJF000Z074	PJF000Z074	PJF000Z074
接続可能室外ユニット			ＧＨＰ－８形マルチ	ＧＨＰ－８形マルチ	ＧＨＰ－８形マルチ	ＧＨＰ－８形マルチ	ＧＨＰ－８形マルチ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は，JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJF000Z056　　**RoHS**指令対応

表1. パネル（別売品）

パネル形式	降下長	パネル色	（マンセル近似）	ワイヤレスキット形式	専用ワイヤレスリモコン
T-PSCL-36W	～４m	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	RCNLA-T-36W	ラクリーナパネル専用 CRC-L
T-PSCL-36SB		ｼｬﾄﾞｳﾌﾞﾗｯｸ	(7.2BG2.9/0.6近似)	RCNLA-T-36SB	
T-PSCL-36C		ｳｯﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ	（ 6.8Y7.9/3.9 近似 ）	RCNLA-T-36C	

適用機種	GTP283M8, 363M8, 453M8, 563M8, 713M8		
形式	ＧＴＰ＿３Ｍ８＜ラクリーナパネル＞		
発行者	名称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION	
笠原	図番	訂符	葉別
'08. 1. 31	ＰＪＦ０００Ｚ０６７		1／3