

系 統	形 式		GTVP113M8	GTVP903M8	GTVP1123M8	GTVP1403M8	GTVP1603M8
	パネル形式		T-PSCL-36W	T-PSCL-36W	T-PSCL-36W	T-PSCL-36W	T-PSCL-36W
能 力	電 源		200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
	冷 房		7.1	9.0	11.2	14.0	16.0
定 格	暖 房		8.0	10.0	12.5	16.0	18.0
	時 の 額 外 比		0.75	0.79	0.71	0.70	0.67
電 気 特 性	消費電力		0.11	0.15	0.15	0.15	0.15
	暖房電力		0.11	0.15	0.15	0.15	0.15
送風装置	運転電流		0.35	0.60	0.60	0.60	0.60
	暖房電流		0.35	0.60	0.60	0.60	0.60
外形寸法	高さ×巾×奥行		mm	本体：246 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本体：298 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本体：298 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本体：298 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950
	質量		kg	本体：24 パネル：6.5 プラスチック （ 6.8Y8.9/0.2近似）	本体：27 パネル：6.5 プラスチック （ 6.8Y8.9/0.2近似）	本体：27 パネル：6.5 プラスチック （ 6.8Y8.9/0.2近似）	本体：27 パネル：6.5 プラスチック （ 6.8Y8.9/0.2近似）
熱交換器	7Mフィイン&銅チューブ式		電子膨張弁	7Mフィイン&銅チューブ式	7Mフィイン&銅チューブ式	7Mフィイン&銅チューブ式	7Mフィイン&銅チューブ式
	冷媒制御		電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風量		m ³ /min	急：22 強：18 弱：16 0	急：32 強：27 弱：24 0	急：36 強：30 弱：27 0	急：36 強：30 弱：27 0
	機外静圧		Pa	50	140	140	140
運転調整	定格出力×台		W×台				
	操作スイッチ						
表示灯	温度調節			マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン
	液晶表示			液晶表示 <イエコ> 液晶表示 <イエコ> 液晶表示 <イエコ>	液晶表示 <イエコ> 液晶表示 <イエコ> 液晶表示 <イエコ>	液晶表示 <イエコ> 液晶表示 <イエコ> 液晶表示 <イエコ>	液晶表示 <イエコ> 液晶表示 <イエコ> 液晶表示 <イエコ>
運転補助	緑色：運転 赤色：点検 <イエコ>			緑色：運転 赤色：点検 <イエコ>	緑色：運転 赤色：点検 <イエコ>	緑色：運転 赤色：点検 <イエコ>	緑色：運転 赤色：点検 <イエコ>
	急：45 強：33 弱：31			急：49 強：40 弱：37	急：49 強：40 弱：37	急：49 強：42 弱：40	急：49 強：43 弱：41
エアフィルタ	組込不可			組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
	プラスチックネット（洗浄可能）			プラスチックネット（洗浄可能）	プラスチックネット（洗浄可能）	プラスチックネット（洗浄可能）	プラスチックネット（洗浄可能）
冷媒配管	φ9.52（フレア）			φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	φ15.88（フレア）			φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
ドレン排水	R410A			R410A	R410A	R410A	R410A
	ドレンポンプ内蔵			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
防音・防振・断熱	VP20			VP20	VP20	VP20	VP20
	送風用電動機：防振ゴム			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
保護装置	キャビネット：断熱材付			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
	ファンベタ：マイコン式過負荷保護			ファンベタ：マイコン式過負荷保護	ファンベタ：マイコン式過負荷保護	ファンベタ：マイコン式過負荷保護	ファンベタ：マイコン式過負荷保護
IPコード	70-トスリッチ、凍結防止サセ			70-トスリッチ、凍結防止サセ	70-トスリッチ、凍結防止サセ	70-トスリッチ、凍結防止サセ	70-トスリッチ、凍結防止サセ
	IPX0			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外形図	PJF000Z072			PJF000Z073	PJF000Z073	PJF000Z073	PJF000Z073
	PJF000Z076			PJF000Z076	PJF000Z076	PJF000Z076	PJF000Z076
電気配線図	GHP-8形マルチ			GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ
	接続可能室外ユニット						

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJF000Z056 RoHS指令対応
適用機種 GTVP713M8, 903M8, 1123M8, 1403M8, 1603M8

表1. パネル（別売品）

パネル形式	降下長	パネル色	（マンセル近似）	ワイヤレスユニット形式	専用ワイヤレスリモコン
T-PSCL-36W	～ 4 m	プラスチック	（ 6.8Y8.9/0.2近似）	RCNLA-T-36W	ラクリーナパネル専用 CRC-L
T-PSCL-36SB		プラスチック	（ 7.2B62.9/0.6近似）	RCNLA-T-36SB	
T-PSCL-36C		プラスチック	（ 6.8Y7.9/3.9 近似）	RCNLA-T-36C	

形 式		G T V P _ 3 M 8 <ラクリーナパネル>	
発行者	名 称	要目表（室内ユニット）	
	図 番	SPECIFICATION	
笠原	訂 符	P J F 0 0 0 Z 0 6 8	
’08.1.31		業 別	
		1 / 1	