

三菱電機

天井カセット形（４方向吹出し）

系統		統一		GTP563S8		GTP13S8		GTP903S8		GTP1123S8		GTP1403S8	
形 式		パネル形式		T-PSA-36W		T-PSA-36W		T-PSA-36W		T-PSA-36W		T-PSA-36W	
電 源		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz	
能力	冷 房	5.6		7.1		9.0		11.2		14.0		16.0	
	暖 房	6.3		8.0		10.0		12.5		16.0		0.68	
定格冷房時の顕熱比		0.81		0.70		0.75		0.69		0.50		0.50	
電気特性	消費電力	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
	運転電流	A		A		A		A		A		A	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		mm		mm		mm		mm		mm	
	質量	kg		kg		kg		kg		kg		kg	
パネ ル 色	(マンセル)	(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)	
	熱 交 換 器	7Mフィン&銅チューブ 式		7Mフィン&銅チューブ 式		7Mフィン&銅チューブ 式		7Mフィン&銅チューブ 式		7Mフィン&銅チューブ 式		7Mフィン&銅チューブ 式	
冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	急：18 強：16 弱：14	0		0		0		0		0		0	
送風装置	風 量	m ³ /min		50		140		140		140		140	
	機 外 静 圧	Pa		W×台		W×台		W×台		W×台		W×台	
運転調整	定格出力×台	W×台		W×台		W×台		W×台		W×台		W×台	
	操作スイッチ	W×台		W×台		W×台		W×台		W×台		W×台	
表示灯	温度調節	液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>	
	緑色：運転 赤色：点検 <LED>	緑色：運転 赤色：点検 <LED>		緑色：運転 赤色：点検 <LED>		緑色：運転 赤色：点検 <LED>		緑色：運転 赤色：点検 <LED>		緑色：運転 赤色：点検 <LED>		緑色：運転 赤色：点検 <LED>	
運転補助電器	急：33 強：31 弱：30	急：33 強：31 弱：30		急：33 強：31 弱：30		急：33 強：31 弱：30		急：33 強：31 弱：30		急：33 強：31 弱：30		急：33 強：31 弱：30	
	組込不可	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可		組込不可		組込不可	
エアフィルタ	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)	
	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)	
冷媒配管	液 側	φmm		φmm		φmm		φmm		φmm		φmm	
	ガ ス 側	φmm		φmm		φmm		φmm		φmm		φmm	
冷 媒	R410A	R410A		R410A		R410A		R410A		R410A		R410A	
	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
排水	VP20	VP20		VP20		VP20		VP20		VP20		VP20	
	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
防音・防振・断熱	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
	ファンベタ：マイコン式過負荷保護	ファンベタ：マイコン式過負荷保護		ファンベタ：マイコン式過負荷保護		ファンベタ：マイコン式過負荷保護		ファンベタ：マイコン式過負荷保護		ファンベタ：マイコン式過負荷保護		ファンベタ：マイコン式過負荷保護	
保護装置	70-ストイッチ、凍結防止サセ	70-ストイッチ、凍結防止サセ		70-ストイッチ、凍結防止サセ		70-ストイッチ、凍結防止サセ		70-ストイッチ、凍結防止サセ		70-ストイッチ、凍結防止サセ		70-ストイッチ、凍結防止サセ	
	IPX0	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
I Pコード	PJF000Z079	PJF000Z079		PJF000Z079		PJF000Z079		PJF000Z080		PJF000Z080		PJF000Z080	
	電気配線図	PJF000Z083		PJF000Z083		PJF000Z083		PJF000Z083		PJF000Z083		PJF000Z083	
接続可能室外ユニット	GHP8形パッケージシリーズ	GHP8形パッケージシリーズ		GHP8形パッケージシリーズ		GHP8形パッケージシリーズ		GHP8形パッケージシリーズ		GHP8形パッケージシリーズ		GHP8形パッケージシリーズ	
	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際には部屋の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

表1. パネル（別売品）

パネル形式	パネル色	(マンセル近似)	ワイヤレスキット形式
T-PSA-36W	ブラック・ホワイト	(6.8Y8.9/0.2近似)	RONLA-T-36W
T-PSA-36SB	シャドウ・ブラック	(7.2B62.9/0.6近似)	RONLA-T-36SB
T-PSA-36C	ウッド・ベージュ	(6.8Y7.9/3.9 近似)	RONLA-T-36C

適用機種

GTP563S8, 713S8, 903S8, 1123S8, 1403S8

形 式

G T P _ 3 S 8

発行

名 称

要 目 表 (室 内 ユ ニ ャ ッ ト)

発行

図 番

S P E C I F I C A T I O N

発行

訂 符

1 / 1

使用範囲

PJF000Z056

RoHS指令対応