

三菱重工ガスヒートポンプエアコン

天井カセット形（2方向吹出し）

系 統		GTWP713M8	GTWP803M8	GTWP903M8	
形 式	パネル形式	TW-PSA-34W	TW-PSA-34W	TW-PSA-34W	
電 源		200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	
能 力	冷 房	7.1	8.0	9.0	
	暖 房	8.0	9.0	10.0	
定格冷房時の顕熱比		0.69	0.70	0.68	
電 気 特 性	消費電力	0.10/0.12	0.12/0.14	0.12/0.14	
	暖房電力	0.10/0.12	0.12/0.14	0.12/0.14	
	運転電流	0.50/0.63	0.60/0.73	0.60/0.73	
	暖房電流	0.50/0.63	0.60/0.73	0.60/0.73	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：342 × 1,054 × 620 パネル：8 × 1,300 × 680	本体：342 × 1,054 × 620 パネル：8 × 1,300 × 680	本体：342 × 1,054 × 620 パネル：8 × 1,300 × 680	
	質量	本体：26 （マンセル）	本体：26 （マンセル）	本体：26 （マンセル）	
パネ ル 色		ブラックホワイト	ブラックホワイト	ブラックホワイト	
熱 交 換 器		7Mフィン&銅チューブ式	7Mフィン&銅チューブ式	7Mフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
	風量	急：16 強：13 弱：11 0	急：19 強：16 弱：12 0	急：19 強：16 弱：12 0	
	機外静圧	35	40	40	
	定格出力×台	W×台			
送風装置	操作スイッチ	ワイヤードリフト：RC-D3	ワイヤードリフト：RC-D3	ワイヤードリフト：RC-D3	
	温度調節	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	
	表示	液晶表示〈リフト〉	液晶表示〈リフト〉	液晶表示〈リフト〉	
	表示灯	緑色：運転 赤色：点検 〈リフト〉 急：39 強：36 弱：35 ワション(三相 2.3)	緑色：運転 赤色：点検 〈リフト〉 急：40 強：37 弱：36 ワション(三相 2.3)	緑色：運転 赤色：点検 〈リフト〉 急：40 強：37 弱：36 ワション(三相 2.3)	
運転補助電熱器	音声	dB(A)			
	電力	kW			
エアフィルタ	液側	φmm			
	ガス側				
冷媒配管	冷媒	R410A	R410A	R410A	
	ドレン排水	ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	
防音・防振・断熱	送風用電動機	防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
	キャビネット	断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保護装置	ファンモータ	インターロック	ファンモータ：インターロック	ファンモータ：インターロック	
	フロートスイッチ	凍結防止サモ	フロートスイッチ、凍結防止サモ	フロートスイッチ、凍結防止サモ	
IPコード		IPX0	IPX0	IPX0	
外形図	外形図	PJB001Z567	PJB001Z567	PJB001Z567	
	電気配線図	PJB001Z570	PJB001Z570	PJB001Z570	
接続可能室外ユニット		GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	

使用範囲 PJB001Z565 RoHS指令対応

適用機種		GTWP713M8, 803M8, 903M8	
形式	GTWP	3M8	
発行者	名称	要目表（室内ユニット）	
	図番	SPECIFICATION	
笠原	訂符	PJB001Z564	
08.1.31	業別	2/3	

表1. パネル（別売品）

パネル形式	パネル色	（マンセル近似）
TW-PSA-34W	ブラックホワイト	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）
TW-PSA-34B	ココアブラウン	（ 5.2Y3.6/1.0 近似 ）

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。