

三菱重工ガスヒートポンプエアコン

天井カセット形（2方向吹出し）

系 統		GTWP1123M8	GTWP1403M8	GTWP1603M8	
形 式		TW-PSA-44W	TW-PSA-44W	TW-PSA-44W	
電 源		200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	
能 力	冷 房	11.2	14.0	16.0	
	暖 房	12.5	16.0	18.0	
定格冷房時の顕熱比		0.72	0.69	0.67	
電 気 特 性	消費電力	0.19/0.22	0.22/0.28	0.23/0.28	
	暖房電力	0.19/0.22	0.22/0.28	0.23/0.28	
	運転電流	1.05/1.15	1.20/1.45	1.20/1.45	
	暖房電流	1.05/1.15	1.20/1.45	1.20/1.45	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：357 × 1,524 × 620 パネル：8 × 1,770 × 680	本体：357 × 1,524 × 620 パネル：8 × 1,770 × 680	本体：357 × 1,524 × 620 パネル：8 × 1,770 × 680	
	質量	本体：38 （マンセル）	本体：38 （マンセル）	本体：38 （マンセル）	
パ ネ ル 色	色	ブラック	ブラック	ブラック	
	（マンセル）	（6.8Y8.9/0.2近似）	（6.8Y8.9/0.2近似）	（6.8Y8.9/0.2近似）	
熱 交 換 器		7Mフィン&銅チューブ式	7Mフィン&銅チューブ式	7Mフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
	風量	急：28 強：25 弱：23 0	急：32 強：28 弱：24 0	急：33 強：30 弱：27 0	
	機外静圧	40 × 2	50 × 2	60 × 2	
	定格出力 × 台	W × 台	W × 台	W × 台	
送風装置	操作スイッチ	ワイヤードレコ：RC-D3	ワイヤードレコ：RC-D3	ワイヤードレコ：RC-D3	
	温度調節	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	
運 転 表 示 灯	液晶表示	液晶表示 <レコ>	液晶表示 <レコ>	液晶表示 <レコ>	
	緑色：運転 赤色：点検 <レコ>	緑色：運転 赤色：点検 <レコ>	緑色：運転 赤色：点検 <レコ>	緑色：運転 赤色：点検 <レコ>	
運 転 音	急：41 強：38 弱：37	急：44 強：41 弱：39	急：45 強：43 弱：41	急：45 強：43 弱：41	
	ワットン(三相 2.7)	ワットン(三相 2.7)	ワットン(三相 2.7)	ワットン(三相 2.7)	
補 助 電 熱 器	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
液 側	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
	R410A	R410A	R410A	R410A	
冷 媒	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
	VP20	VP20	VP20	VP20	
防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置	ファベータ：インターロック	ファベータ：インターロック	ファベータ：インターロック	ファベータ：インターロック	
	フロートスイッチ、凍結防止サモ	フロートスイッチ、凍結防止サモ	フロートスイッチ、凍結防止サモ	フロートスイッチ、凍結防止サモ	
IPコード	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	
外 形 図	PJB001Z568	PJB001Z568	PJB001Z568	PJB001Z568	
	電気配線図	PJB001Z571	PJB001Z571	PJB001Z571	
接続可能室外ユニット		GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際の部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJB001Z565 RoHS指令対応

適用機種 GTWP1123M8, 1403M8, 1603M8

表1. パネル（別売品）

パネル形式	パネル色	（マンセル近似）
TW-PSA-44W	プラスターホワイト	（6.8Y8.9/0.2近似）
TW-PSA-44B	コアブラウン	（5.2Y3.6/1.0近似）

形 式		G T W P _ _ 3 M 8	
発行者	名 称	要目表（室内ユニット）	
笠原	図 番	SPECIFICATION	
08.1.31	訂 符	P J B 0 0 1 Z 5 6 4	
業 別		3 / 3	