

系 統		GTWP713M8	GTWP803M8	GTWP903M8	
形 式		TW-PSB-34W	TW-PSB-34W	TW-PSB-34W	
電 源		200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	
能 力	冷 房	7.1	8.0	9.0	
	暖 房	8.0	9.0	10.0	
定格冷房時の顕熱比		0.69	0.70	0.68	
電 気 特 性	消費電力	0.10/0.12	0.12/0.14	0.12/0.14	
	暖房電力	0.10/0.12	0.12/0.14	0.12/0.14	
	運転電流	0.50/0.63	0.60/0.73	0.60/0.73	
	暖房電流	0.50/0.63	0.60/0.73	0.60/0.73	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：368 × 1,054 × 620 パネル：8 × 1,300 × 680	本体：368 × 1,054 × 620 パネル：8 × 1,300 × 680	本体：368 × 1,054 × 620 パネル：8 × 1,300 × 680	
	質量	本体：26 （ 9.2GY8.5/0.3 近似 ）	本体：26 （ 9.2GY8.5/0.3 近似 ）	本体：26 （ 9.2GY8.5/0.3 近似 ）	
パネ ル 色		ミスティホワイト	ミスティホワイト	ミスティホワイト	
熱 交 換 器		7Mフィン&銅チューブ式	7Mフィン&銅チューブ式	7Mフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
	風 量	急：16 強：13 弱：11 0	急：19 強：16 弱：12 0	急：19 強：16 弱：12 0	
送風装置	機外静圧	35	40	40	
	定格出力×台	W×台	W×台	W×台	
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードリフト：RC-D3	ワイヤードリフト：RC-D3	ワイヤードリフト：RC-D3	
	温度調節	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	
表示灯	液晶表示	液晶表示〈リフト〉	液晶表示〈リフト〉	液晶表示〈リフト〉	
	緑色：運転 赤色：点検	緑色：運転 赤色：点検〈リフト〉	緑色：運転 赤色：点検〈リフト〉	緑色：運転 赤色：点検〈リフト〉	
運転補助電熱器	急：39 強：36 弱：35	急：40 強：37 弱：36	急：40 強：37 弱：36	急：40 強：37 弱：36	
	ワットン(三相 2.3)	ワットン(三相 2.3)	ワットン(三相 2.3)	ワットン(三相 2.3)	
エアフィルタ	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
冷媒配管	液側	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
	ガス側	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
冷 媒	ドレンポンプ内蔵	R410A	R410A	R410A	
	ドレンポンプ排水	ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	
防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保護装置	ファンタ：インターロック	ファンタ：インターロック	ファンタ：インターロック	ファンタ：インターロック	
	フロートスイッチ、凍結防止サモ	フロートスイッチ、凍結防止サモ	フロートスイッチ、凍結防止サモ	フロートスイッチ、凍結防止サモ	
IPコード	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	
	外形図	PJB001Z583	PJB001Z583	PJB001Z583	
電気配線図	接続可能室外ユニット	PJB001Z570	PJB001Z570	PJB001Z570	
	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJB001Z565

RoHS指令対応

適用機種

GTWP713M8, 803M8, 903M8

形 式

GTWP_3M8<天井材嵌め込み式>

発行者

名称 要目表 (室内ユニット)

笠原

図 番 SPECIFICATION

08.1.31

PJB001Z580

訂 符

業 別 2/3