

三菱電機

天井カセット形（2方向吹出し）＜天井材嵌め込み式＞

系統		GTWP1123M8	GTWP1403M8	GTWP1603M8	
形式		TW-PSB-44W	TW-PSB-44W	TW-PSB-44W	
パネル形式		200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	
電力	冷房	11.2	14.0	16.0	
	暖房	12.5	16.0	18.0	
電源		0.72	0.69	0.67	
定格冷房時の顕熱比	消費電力	0.19/0.22	0.22/0.28	0.23/0.28	
	電力	0.19/0.22	0.22/0.28	0.23/0.28	
	運転電流	1.05/1.15	1.20/1.45	1.20/1.45	
	電流	1.05/1.15	1.20/1.45	1.20/1.45	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：383 × 1,524 × 620 パネル：8 × 1,770 × 680	本体：383 × 1,524 × 620 パネル：8 × 1,770 × 680	本体：383 × 1,524 × 620 パネル：8 × 1,770 × 680	
	質量	本体：38 パネル：13	本体：38 パネル：13	本体：38 パネル：13	
パネル色		ミスティホワイト	ミスティホワイト	ミスティホワイト	
交換器		7Mフィイン&銅チューブ式	7Mフィイン&銅チューブ式	7Mフィイン&銅チューブ式	
冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
	急：28 強：25 弱：23	急：32 強：28 弱：24	急：33 強：30 弱：27		
送風装置	風量	40 × 2	50 × 2	60 × 2	
	機外静圧				
運転調整	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表示	液晶表示 <リフレ> 緑色：運転 赤色：点検 <リフレ> 急：41 強：38 弱：37	液晶表示 <リフレ> 緑色：運転 赤色：点検 <リフレ> 急：44 強：41 弱：39	液晶表示 <リフレ> 緑色：運転 赤色：点検 <リフレ> 急：45 強：43 弱：41	
運転補助	音声	ワジョン(三相 2.7)	ワジョン(三相 2.7)	ワジョン(三相 2.7)	
	電熱器	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
エアフィルタ	側	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
	側	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
冷媒配管	冷媒	R410A	R410A	R410A	
	ドレン排水	ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	
防音・防振・断熱	送風用電動機	防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
	キャビネット	断熱材付	断熱材付	断熱材付	
保護装置	ファベータ	インターナルサモ	ファベータ：インターナルサモ	ファベータ：インターナルサモ	
	凍結防止サモ	7ポートスイッチ、凍結防止サモ	7ポートスイッチ、凍結防止サモ	7ポートスイッチ、凍結防止サモ	
IPコード		IPX0	IPX0	IPX0	
外形図	図	PJB001Z584	PJB001Z584	PJB001Z584	
	電気配線図	PJB001Z571	PJB001Z571	PJB001Z571	
接続可能室外ユニット		GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分には本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJB001Z565RoHS指令対応

適用機種 GTWP1123M8, 1403M8, 1603M8

形式 GTWP_3M8<天井材嵌め込み式>

発行者 名称 要目表 (室内ユニット)

笠原 図番 SPECIFICATION

08.1.31 PJB001Z580 訂符 業別 3/3