

三菱重工ガスヒートポンプエアコン

天井カセット形（1方向吹出し）

系統		GTSCP223M8		GTSCP23M8		GTSCP363M8	
形式		TS-PSAW-15W		TS-PSAW-15W		TS-PSAW-15W	
パネル形式		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
能力	冷房	2.2		2.8		3.6	
	暖房	2.5		3.2		4.0	
定格冷房時の顕熱比		0.76		0.71		0.65	
電気特性	消費電力	0.04		0.04		0.04	
	暖房電力	0.04		0.04		0.04	
	運転電流	0.21		0.21		0.21	
	暖房電流	0.21		0.21		0.21	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：250 × 570 × 570		本体：250 × 570 × 570		本体：250 × 570 × 570	
		パネル：35 × 780 × 650		パネル：35 × 780 × 650		パネル：35 × 780 × 650	
質量	重量	本体：19		パネル：3		本体：19	
	色	ブラック・ホワイト		ブラック・ホワイト		ブラック・ホワイト	
パネル色（マンセル）		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱交換器		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式	
冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	急：7	弱：5.4		急：7		弱：5.4	
送風装置	風量	0		0		0	
	機外静圧	20		20		20	
定格出力 × 台		W × 台		W × 台		W × 台	
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードリコン：RC-D3		ワイヤードリコン：RC-D3		ワイヤードリコン：RC-D3	
	温度調節	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
表示灯	液晶表示	液晶表示 <リコン>		液晶表示 <リコン>		液晶表示 <リコン>	
	緑色：運転	赤色：点検 <リコン>		緑色：運転		赤色：点検 <リコン>	
運転補助電器	転音	急：38		弱：34		急：38	
	弱：34	組込不可		組込不可		組込不可	
エアフィルタ	プラスチックネット	(洗浄可能)		プラスチックネット		(洗浄可能)	
	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)	
冷媒配管	液側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ12.7 (フレア)	
	ガス側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ12.7 (フレア)	
冷媒	ドレンポンプ内蔵	R410A		R410A		R410A	
	ドレンポンプ排水	ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
防音・防振・断熱	送風用電動機	防振ゴム		送風用電動機		送風用電動機	
	防振ゴム	防振ゴム		防振ゴム		防振ゴム	
保護装置	キャビネット	断熱材付		断熱材付		断熱材付	
	断熱材付	断熱材付		断熱材付		断熱材付	
IPコード	ファンガード	ファンガード付		ファンガード付		ファンガード付	
	ファンガード	ファンガード付		ファンガード付		ファンガード付	
外形図	IPX0	IPX0		IPX0		IPX0	
	電気配線図	PJ0001Z205		PJ0001Z205		PJ0001Z205	
接続可能室外ユニット	電気配線図	PJ0001Z206		PJ0001Z206		PJ0001Z206	
	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分には本体高さに含まれます。

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GTSCP223M8, 283M8, 363M8	
形式		GTSCP__3M8	
発行者	名称	要目表 (室内ユニット)	
笠原	図番	SPECIFICATION	
08.1.31	訂符	PJ0001Z203	
		業別	1/1

使用範囲 PJ0001Z208 RoHS指令対応