

三菱重工ガスヒートポンプエアコン

天井カセット形（1方向吹出し）

系統		GTSP453M8		GTSP563M8		GTSP713M8	
形式		TS-PSA-29W		TS-PSA-29W		TS-PSA-39W	
電源		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
能力	冷房	4.5		5.6		7.1	
	暖房	5.0		6.3		8.0	
定格冷房時の顕熱比		0.77		0.71		0.70	
電気特性	消費電力	0.06/0.08		0.06/0.08		0.08/0.10	
	暖房電力	0.06/0.08		0.06/0.08		0.08/0.10	
	運転電流	0.30/0.40		0.30/0.40		0.40/0.50	
	暖房電流	0.30/0.40		0.30/0.40		0.40/0.50	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770		本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770		本体：194 × 1,300 × 650 パネル：10 × 1,500 × 770	
	質量	本体：27 パネル：6 （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		本体：27 パネル：6 （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		本体：31 パネル：7 （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	
パネル色		ブラック・ホワイト		ブラック・ホワイト		ブラック・ホワイト	
熱交換器		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式	
冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10		急：14 強：12 弱：10		急：18 強：15 弱：12	
送風装置	風量	0		0		0	
	機外静圧	Pa		Pa		Pa	
運転調整	定格出力 × 台	40		40		25 × 2	
	操作スイッチ	ワイヤードレコン：RC-D3		ワイヤードレコン：RC-D3		ワイヤードレコン：RC-D3	
表示灯	温度調節	マイコン式リモコン		マイコン式リモコン		マイコン式リモコン	
	液晶表示	液晶表示 <レコン>		液晶表示 <レコン>		液晶表示 <レコン>	
運転補助	緑色：運転 赤色：点検 <レコン>	緑色：運転 赤色：点検 <レコン>		緑色：運転 赤色：点検 <レコン>		緑色：運転 赤色：点検 <レコン>	
	急：41 強：38 弱：36	急：41 強：38 弱：36		急：41 強：38 弱：36		急：42 強：38 弱：36	
エアフィルタ	組込不可	組込不可		組込不可		組込不可	
	プラスチックネット（洗浄可能）	プラスチックネット（洗浄可能）		プラスチックネット（洗浄可能）		プラスチックネット（洗浄可能）	
冷媒配管	液側	φ6.35（フレア）		φ6.35（フレア）		φ9.52（フレア）	
	ガス側	φ12.7（フレア）		φ12.7（フレア）		φ15.88（フレア）	
ドレン排水	冷媒	R410A		R410A		R410A	
	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
防音・防振・断熱	VP20	VP20		VP20		VP20	
	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
保護装置	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
	ファンガード：インターロック	ファンガード：インターロック		ファンガード：インターロック		ファンガード：インターロック	
IPコード	7ポートスイッチ、凍結防止サモ	7ポートスイッチ、凍結防止サモ		7ポートスイッチ、凍結防止サモ		7ポートスイッチ、凍結防止サモ	
	IPX0	IPX0		IPX0		IPX0	
外形図	PJC001Z209	PJC001Z209		PJC001Z210		PJC001Z210	
	電気配線図	PJC001Z211		PJC001Z211		PJC001Z212	
接続可能室外ユニット		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJC001Z208

RoHS指令対応

適用機種		GTSP453M8, 563M8, 713M8	
形式		GTSP __ 3M8	
発行者	名称	要目表（室内ユニット）	
笠原	図番	SPECIFICATION	
08.1.31	訂符	PJC001Z207	
		業別	1/1