

系統		形式		GRP713M8		GRP903M8		GRP1123M8		GRP1403M8	
形		パネル形式		R-PNC-37WB		R-PNC-37WB		R-PNC-47WB		R-PNC-47WB	
電		源		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
能力	冷房	7.1		9.0		11.2		14.0		16.0	
	暖房	8.0		10.0		12.5		16.0		16.0	
定格冷房時の顕熱比		0.71		0.68		0.71		0.70		0.70	
電気特性	消費電力	0.15/0.18		0.16/0.19		0.20/0.23		0.24/0.28		0.24/0.28	
	暖房電力	0.15/0.18		0.16/0.19		0.20/0.23		0.24/0.28		0.24/0.28	
	運転電流	0.80/1.00		0.85/1.00		1.00/1.15		1.20/1.40		1.20/1.40	
	暖房電流	0.80/1.00		0.85/1.00		1.00/1.15		1.20/1.40		1.20/1.40	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：355+α × 950 × 635 パネル：10 × 1,064 × 585		本体：355+α × 950 × 635 パネル：10 × 1,064 × 585		本体：406+α × 1,370 × 635 パネル：10 × 1,484 × 585		本体：406+α × 1,370 × 635 パネル：10 × 1,484 × 585		本体：406+α × 1,370 × 635 パネル：10 × 1,484 × 585	
	質量	本体：35 パネル：7 （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		本体：35 パネル：7 （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		本体：52 パネル：8 （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		本体：52 パネル：8 （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		本体：52 パネル：8 （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	
パネ	ネル色	ブラック-初代		ブラック-初代		ブラック-初代		ブラック-初代		ブラック-初代	
	（マンセル）	7M37フィン&銅チューブ式		7M37フィン&銅チューブ式		7M37フィン&銅チューブ式		7M37フィン&銅チューブ式		7M37フィン&銅チューブ式	
熱交換器	冷媒制御	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	風量	急：18 強：16 弱：14 標準：45/40 高速：80/95		急：20 強：18 弱：15 標準：45/40 高速：80/95		急：28 強：25 弱：22 標準：50/50 高速：80/90		急：34 強：31 弱：27 標準：50/50 高速：80/90		急：34 強：31 弱：27 標準：50/50 高速：80/90	
送風装置	機外静圧	90		100		45+90		50+100		50+100	
	定格出力×台	W×台		W×台		W×台		W×台		W×台	
運転調整	操作スイッチ	ワイヤード・LED：RC-D3		ワイヤード・LED：RC-D3		ワイヤード・LED：RC-D3		ワイヤード・LED：RC-D3		ワイヤード・LED：RC-D3	
	温度調節	マイコン式リモコン		マイコン式リモコン		マイコン式リモコン		マイコン式リモコン		マイコン式リモコン	
表示灯	液晶表示	液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>	
	緑色：運転	赤色：点検 <LED>		赤色：点検 <LED>		赤色：点検 <LED>		赤色：点検 <LED>		赤色：点検 <LED>	
運転音	急：43 強：40 弱：37	急：43 強：40 弱：37		急：44 強：41 弱：38		急：45 強：42 弱：38		急：46 強：43 弱：39		急：46 強：43 弱：39	
	組込不可	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可		組込不可	
補助電熱器	プラスチックネット	プラスチックネット（洗浄可能）		プラスチックネット（洗浄可能）		プラスチックネット（洗浄可能）		プラスチックネット（洗浄可能）		プラスチックネット（洗浄可能）	
	エアフィルタ	φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）	
冷媒配管	液側	φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）	
	ガス側	φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）	
冷媒	R410A	R410A		R410A		R410A		R410A		R410A	
	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
防音・防振・断熱	VP20	VP20		VP20		VP20		VP20		VP20	
	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
保護装置	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
	ファンベタ：インターナルサモ	ファンベタ：インターナルサモ		ファンベタ：インターナルサモ		ファンベタ：インターナルサモ		ファンベタ：インターナルサモ		ファンベタ：インターナルサモ	
IPコード	70-トスリッチ、凍結防止サモ	70-トスリッチ、凍結防止サモ		70-トスリッチ、凍結防止サモ		70-トスリッチ、凍結防止サモ		70-トスリッチ、凍結防止サモ		70-トスリッチ、凍結防止サモ	
	IPX0	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図	PJR002Z275	PJR002Z275		PJR002Z276		PJR002Z276		PJR002Z276		PJR002Z276	
	電気配線図	PJR002Z281		PJR002Z281		PJR002Z282		PJR002Z282		PJR002Z282	
接続可能室外ユニット		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 外形寸法室内高さはキャンバスダクト（別売）分が+αされます（外形図参照）。
4. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

表1. パネル（別売品）

パネル形式	センターパネル	外形図	本体容量
R-PNC-37WB	標準（フラットパネル）	PJR002Z275	P71～P90
R-PNBC-37W	天井材嵌め込み専用	PJR002Z279	
R-PNC-47WB	標準（フラットパネル）	PJR002Z276	P112～P140
R-PNBC-47W	天井材嵌め込み専用	PJR002Z280	

使用範囲 PJR002Z264 RoHS指令対応

適用機種		GRP713M8, 903M8, 1123M8, 1403M8	
形式		GRP_3M8<キャンバスダクト設置>	
発行者	名称	要目表（室内ユニット）	
	図番	SPECIFICATION	
笠原	訂符	PJR002Z262	
	業別	2/2	