

系 統		形 式		パネ ル形式		電 源		能 力		冷 房		暖 房		kW		電 気 特 性		電 流		冷 房		暖 房		A		外形寸法		mm		高 さ × 巾 × 奥行		mm		kg		質 量		外 観		クロメートフリー銅板		7M3フィン&銅チューブ式		電子膨張弁		急：18 強：16 弱：14		標準：50/40 高速：85/100		90		ワイヤードリフト：RC-D3		マイコン式サーモスタット		液晶表示 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		急：34 強：31 弱：28		組込不可		現地調達		φ9.52 (フレア)		φ15.88 (フレア)		R410A		ドレンポンプ内蔵		VP20		送風用電動機：防振ゴム		キャビネット：断熱材付		ファンモーター：インターナルサモ		70-ストイッチ、凍結防止サモ		IPX0		PJR002Z285		PJR002Z281		GHP-8 形マルチ		接続可能室外ユニット	
系 統		形 式		パネ ル形式		電 源		能 力		冷 房		暖 房		kW		電 気 特 性		電 流		冷 房		暖 房		A		外形寸法		mm		高 さ × 巾 × 奥行		mm		kg		質 量		外 観		クロメートフリー銅板		7M3フィン&銅チューブ式		電子膨張弁		急：18 強：16 弱：14		標準：50/40 高速：85/100		90		ワイヤードリフト：RC-D3		マイコン式サーモスタット		液晶表示 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		急：34 強：31 弱：28		組込不可		現地調達		φ9.52 (フレア)		φ15.88 (フレア)		R410A		ドレンポンプ内蔵		VP20		送風用電動機：防振ゴム		キャビネット：断熱材付		ファンモーター：インターナルサモ		70-ストイッチ、凍結防止サモ		IPX0		PJR002Z285		PJR002Z281		GHP-8 形マルチ		接続可能室外ユニット	
系 統		形 式		パネ ル形式		電 源		能 力		冷 房		暖 房		kW		電 気 特 性		電 流		冷 房		暖 房		A		外形寸法		mm		高 さ × 巾 × 奥行		mm		kg		質 量		外 観		クロメートフリー銅板		7M3フィン&銅チューブ式		電子膨張弁		急：20 強：18 弱：15		標準：60/60 高速：90/100		45+90		ワイヤードリフト：RC-D3		マイコン式サーモスタット		液晶表示 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		急：37 強：35 弱：32		組込不可		現地調達		φ9.52 (フレア)		φ15.88 (フレア)		R410A		ドレンポンプ内蔵		VP20		送風用電動機：防振ゴム		キャビネット：断熱材付		ファンモーター：インターナルサモ		70-ストイッチ、凍結防止サモ		IPX0		PJR002Z286		PJR002Z282		GHP-8 形マルチ		接続可能室外ユニット	
系 統		形 式		パネ ル形式		電 源		能 力		冷 房		暖 房		kW		電 気 特 性		電 流		冷 房		暖 房		A		外形寸法		mm		高 さ × 巾 × 奥行		mm		kg		質 量		外 観		クロメートフリー銅板		7M3フィン&銅チューブ式		電子膨張弁		急：28 強：25 弱：22		標準：60/55 高速：85/100		50+100		ワイヤードリフト：RC-D3		マイコン式サーモスタット		液晶表示 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		急：38 強：36 弱：33		組込不可		現地調達		φ9.52 (フレア)		φ15.88 (フレア)		R410A		ドレンポンプ内蔵		VP20		送風用電動機：防振ゴム		キャビネット：断熱材付		ファンモーター：インターナルサモ		70-ストイッチ、凍結防止サモ		IPX0		PJR002Z286		PJR002Z282		GHP-8 形マルチ		接続可能室外ユニット	
系 統		形 式		パネ ル形式		電 源		能 力		冷 房		暖 房		kW		電 気 特 性		電 流		冷 房		暖 房		A		外形寸法		mm		高 さ × 巾 × 奥行		mm		kg		質 量		外 観		クロメートフリー銅板		7M3フィン&銅チューブ式		電子膨張弁		急：34 強：31 弱：27		標準：60/55 高速：85/100		50+100		ワイヤードリフト：RC-D3		マイコン式サーモスタット		液晶表示 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		急：38 強：36 弱：33		組込不可		現地調達		φ9.52 (フレア)		φ15.88 (フレア)		R410A		ドレンポンプ内蔵		VP20		送風用電動機：防振ゴム		キャビネット：断熱材付		ファンモーター：インターナルサモ		70-ストイッチ、凍結防止サモ		IPX0		PJR002Z286		PJR002Z282		GHP-8 形マルチ		接続可能室外ユニット	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJR002Z264

RoHS指令対応

適用機種			GRP713M8, 903M8, 1123M8, 1403M8		
形式			GRP__3M8<ダクト変換キット組合せ仕様>		
発行者		名 称	要目表 (室内ユニット)		
笠原		図 番	SPECIFICATION		
08.1.31		PJR002Z263		訂 符	業 別
					2/2