

系統形式		GEPI123M8	GEPI1403M8	GEPI1603M8		
形 式		-	-	-		
電 源		200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz		
能力	冷 房	11.2	14.0	16.0		
	暖 房	12.5	16.0	18.0		
定格冷房時の顕熱比		0.69	0.66	0.65		
電気特性	消費電力	0.18/0.19	0.24/0.27	0.24/0.28		
	暖房電力	0.18/0.19	0.24/0.27	0.24/0.28		
	運転電流	0.91/0.95	1.20/1.35	1.20/1.40		
	暖房電流	0.91/0.95	1.20/1.35	1.20/1.40		
外形寸法		高さ×巾×奥行	250 × 1,620 × 690	250 × 1,620 × 690		
質	量	46	46	46		
	パネル色	ブラック・ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	ブラック・ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	ブラック・ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		
熱交換器		7Mフィンの銅チューブ式	7Mフィンの銅チューブ式	7Mフィンの銅チューブ式		
冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁		
	急：26 強：23 弱：21	急：29 強：26 弱：23	急：30 強：27 弱：24			
送風装置	風量	0	0	0		
	機外静圧	40 × 2	45 × 2	45 × 2		
運転調整	定格出力 × 台	W × 台				
	操作スイッチ					
表示灯	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		
	液晶表示	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>		
運転補助	緑色：運転 赤色：点検	緑色：<LED>	緑色：<LED>	緑色：<LED>		
	急：42 強：41/40 弱：39/38	急：44 強：42/41 弱：39/38	急：46 強：44 弱：43			
エアフィルタ	稼働時間	稼働：三相 2.0～2.3 (PTC)	稼働：三相 2.0～2.5 (PTC)	稼働：三相 2.0～2.5 (PTC)		
	洗浄可能	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)		
冷媒配管	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)		
	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)		
ドレン排水	R410A	R410A	R410A	R410A		
	自然排水	自然排水	自然排水	自然排水		
防音・防振・断熱	VP20	VP20	VP20	VP20		
	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		
保護装置	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		
	ファンベタ：インターナルサモ	ファンベタ：インターナルサモ	ファンベタ：インターナルサモ	ファンベタ：インターナルサモ		
IPコード	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ		
	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0		
外形図	PFA003Z748	PFA003Z748	PFA003Z748	PFA003Z748		
	電気配線図	PFA003Z750	PFA003Z750	PFA003Z750		
接続可能室外ユニット		GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ		

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PFA003Z745 RoHS指令対応

適用機種		GEP1123M8, 1403M8, 1603M8	
形 式		G E P _ _ 3 M 8	
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
笠原	図 番	SPECIFICATION	
08.1.31		PFA003Z744	訂 符 業 別 2/2