

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 天吊形 <ワイヤレスリモコン>

系統		GENP1123M8	GENP1403M8	GENP1603M8	
形式		-	-	-	
電源		200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	
能力	冷房	11.2	14.0	16.0	
	暖房	12.5	16.0	18.0	
	kW				
		0.69	0.66	0.65	
定格冷房時の顕熱比					
電気特性	消費電力	0.18/0.19	0.24/0.27	0.24/0.28	
	暖房電力	0.18/0.19	0.24/0.27	0.24/0.28	
	運転電流	0.91/0.95	1.20/1.35	1.20/1.40	
	暖房電流	0.91/0.95	1.20/1.35	1.20/1.40	
外形寸法		250 × 1,620 × 690	250 × 1,620 × 690	250 × 1,620 × 690	
質量	高さ×巾×奥行	mm			
	kg	46	46	46	
パネル色		ブラスタホワイト	ブラスタホワイト	ブラスタホワイト	
(マンセル)		(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱交換器		7Mフィイン&銅チューブ式	7Mフィイン&銅チューブ式	7Mフィイン&銅チューブ式	
冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
	急：26 強：23 弱：21	急：29 強：26 弱：23	急：30 強：27 弱：24		
送風装置	風量	m ³ /min	0	0	
	機外静圧	Pa			
運転調整	定格出力	W×台	45 × 2	45 × 2	
	操作スイッチ		ワイヤレスリモコン(本体付属)	ワイヤレスリモコン(本体付属)	
表示灯	温度調節		マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	
	液晶表示	液晶表示 <本体>	液晶表示 <本体>	液晶表示 <本体>	
運転補助	緑色：運転 赤色：点検	緑色：42 強：41/40 弱：39/38	緑色：44 強：42/41 弱：39/38	緑色：46 強：44 弱：43	
	稼働音	稼働音：三相 2.0～2.3 (PTC)	稼働音：三相 2.0～2.5 (PTC)	稼働音：三相 2.0～2.5 (PTC)	
エアフィルタ	ブラスタチックネット(洗浄可能)	ブラスタチックネット(洗浄可能)	ブラスタチックネット(洗浄可能)	ブラスタチックネット(洗浄可能)	
	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
冷媒配管	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
	R410A	R410A	R410A	R410A	
ドレン排水		自然排水	自然排水	自然排水	
防音・防振・断熱	VP20	VP20	VP20	VP20	
	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
保護装置	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
	ファンベタ：インターナルサモ	ファンベタ：インターナルサモ	ファンベタ：インターナルサモ	ファンベタ：インターナルサモ	
IPコード	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	
	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	
外形図	PFA003Z755	PFA003Z755	PFA003Z755	PFA003Z755	
	PFA003Z757	PFA003Z757	PFA003Z757	PFA003Z757	
接続可能室外ユニット		GHP-8 形マルチ	GHP-8 形マルチ	GHP-8 形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PFA003Z745 RoHS指令対応

適用機種		GENP1123M8, 1403M8, 1603M8	
形式		GENP_3M8<ワイヤレスリモコン>	
発行者		名 称 要目表 (室内ユニット)	
笠原		図 番 SPECIFICATION	
08.1.31		PFA003Z751	
		訂 符	業 別 2/2