

三菱電機

ガスヒートポンプエアコン

天吊形 <ワイヤレスリモコン>

系 統 形 式		GENP1403S8					
電 源		200V ～ 50/60Hz					
能 力	冷 房	kW					
	暖 房	14.0					
定 格 冷 房 時 の 額 外 比	消費電力	kW					
	運転電流	A					
電 気 特 性	冷 房	0.24/0.27					
	暖 房	0.24/0.27					
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm					
	質量	kg					
パ ネ ル 色	標準色	46					
	オプション色	(6.8Y8.9/0.2近似)					
熱 交 換 器	フィン&銅チューブ式	7/8インチ					
	電子膨張弁	急：29 強：26 弱：23					
送 風 機 外 静 圧	風量	m³/min					
	定格出力	W×台					
運 転 電 熱 器	運転スロット	ワイヤレスリモコン(本体付属)					
	温度調節	液晶表示リモコン					
表 示 灯	緑色：運転	赤色：点検					
	急：44 強：42/41 弱：39/38	動作：三相 2.0～2.5 (PTC)					
冷 媒 配 管	φ9.52 (フレア)	φ15.88 (フレア)					
	R410A	自然排水					
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱	送風用電動機：防振ゴム	キャビネット：断熱材付					
	ファン：インターナルサセ	凍結防止サセ					
保 護 装 置	IPX0	PFA003Z768					
	PFA003Z769	GHP8形バックゲージシリーズ					
外 形 図	電気配線図	RoHS指令対応					
	接続可能室外ユニット	適用機種					

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PFA003Z745		RoHS指令対応	
適用機種		GENP1403S8	
形 式		GENP_3S8<ワイヤレスリモコン>	
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
笠原	図 番	SPECIFICATION	
'08.1.31	訂 符	PFA003Z767	
	業 別	1/1	