

三菱重工

ガスヒートポンプ・エアコン

耐油天吊形 <耐油仕様>

系統形式		GESP803M8	GESP1403M8		
電 源		200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz		
能力	冷 房	8.0	14.0		
	暖 房	9.0	16.0		
定格冷房時の顕熱比		0.71	0.70		
電気特性	消費電力	0.10	0.20		
	暖房電力	0.10	0.20		
	運転電流	0.50	1.00		
	暖房電流	0.50	1.00		
外形寸法		高さ×巾×奥行	249 × 978 × 673	249 × 1,450 × 673	
質 量		kg	42	62	
外 観			ステンレス(SUS430)銅板	ステンレス(SUS430)銅板	
熱 交 換 器			7Mミフィン&銅チューブ式	7Mミフィン&銅チューブ式	
冷媒装置	冷媒制御		電子膨張弁	電子膨張弁	
	風量	m ³ /min	急：20 弱：14	急：34 弱：24	
	機外静圧	Pa	0	0	
	定格出力×台	W×台	70	70 × 2	
運転調整	操作スイッチ		ワイヤードリフト：RC-D3	ワイヤードリフト：RC-D3	
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表示		液晶表示 <リフト>	液晶表示 <リフト>	
	表示灯		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	
運転補助器	運転音	dB(A)	急：51 弱：46	急：52 弱：48	
	電熱器	kW	組込不可	組込不可	
	エアフィルタ		アルミ製オイルミストフィルタ	アルミ製オイルミストフィルタ	
	液側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
配管	ガス側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
	冷媒		R410A	R410A	
ドレン排水			自然排水	自然排水	
防音・防振・断熱			VP20	VP20	
			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
			ファンクターナルサモ	ファンクターナルサモ	
保護装置			凍結防止サモ	凍結防止サモ	
IPコード			IPX0	IPX0	
外形図			PFA003Z760	PFA003Z761	
電気配線図			PFA003Z762	PFA003Z763	
接続可能室外ユニット			GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. 冷房運転時は下吹きにしないでください。吹出口の表面に露が付き滴下することがあります。

使用範囲 PFA003Z759 RoHS指令対応

適用機種		GESP803M8, 1403M8	
形式		GES P _ 3 M 8 <耐油仕様>	
発行者	名称	要目表 (室内ユニット)	
笠原	図番	SPECIFICATION	
08.1.31	訂符	PFA003Z758	
	業別	1/1	