

▲三菱重工ヒートポンプ。エアコン
床置形 ローボータイプ露出形

系 統 形 式		GFLP283M8		GFLP453M8		GFLP563M8		GFLP713M8	
		-		-		-		-	
能 力	冷 房	200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
	暖 房	2.8 3.2		4.5 5.0		5.6 6.3		7.1 8.0	
電 源	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	0.90		0.77		0.71		0.71	
	消費電力	0.08/0.09		0.08/0.10		0.08/0.10		0.08/0.10	
	暖房電力	0.08/0.09		0.08/0.10		0.08/0.10		0.08/0.10	
	運転電流	0.40/0.45		0.40/0.50		0.40/0.50		0.40/0.50	
外形寸法	高さ×巾×奥行	630 × 1.196 × 225		630 × 1.196 × 225		630 × 1.196 × 225		630 × 1.481 × 225	
質 量	パ ネ ル 色	32		32		32		40	
	(マンセル)	セラミックホワイト (N8.0 近似)		セラミックホワイト (N8.0 近似)		セラミックホワイト (N8.0 近似)		セラミックホワイト (N8.0 近似)	
熱 交 換 器	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式		アルミフィン&銅チューブ 式		アルミフィン&銅チューブ 式		アルミフィン&銅チューブ 式	
	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置	風 量	急：12 強：11 弱：10		急：14 強：12 弱：10		急：14 強：12 弱：10		急：18 強：15 弱：12	
	機 外 静 圧	0		0		0		0	
運転調整	定格出力 × 台	30		40		40		40	
	操作スイッチ	ワイヤード・リモコン：RC-D3		ワイヤード・リモコン：RC-D3		ワイヤード・リモコン：RC-D3		ワイヤード・リモコン：RC-D3	
表示灯	温度調節	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
	液晶表示	液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>	
運転補助	運転音	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン> 急：40 強：37 弱：35		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン> 急：42 強：40 弱：39		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン> 急：42 強：40 弱：39		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン> 急：42 強：40 弱：39	
	エアフィルタ	ワッショ(単相 0.9 PTC) ナイロン繊維不織布(洗浄可能)		ワッショ(単相 1.0 PTC) ナイロン繊維不織布(洗浄可能)		ワッショ(単相 1.0 PTC) ナイロン繊維不織布(洗浄可能)		ワッショ(単相 1.3 PTC) ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
	ガ ス 側	φ9.52 (フレア)		φ12.7 (フレア)		φ12.7 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
ドレン排水	冷 媒	R410A		R410A		R410A		R410A	
		自然排水		自然排水		自然排水		自然排水	
防音・防振・断熱	PT 20めねじ	PT 20めねじ		PT 20めねじ		PT 20めねじ		PT 20めねじ	
	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
保護装置	フアンモータ：インターナルサモ 凍結防止サモ	フアンモータ：インターナルサモ 凍結防止サモ		フアンモータ：インターナルサモ 凍結防止サモ		フアンモータ：インターナルサモ 凍結防止サモ		フアンモータ：インターナルサモ 凍結防止サモ	
外形図	IPコード	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
	電気配線図	PGD000Z062 PGD000Z064		PGD000Z062 PGD000Z064		PGD000Z062 PGD000Z064		PGD000Z063 PGD000Z064	
接続可能室外ユニット		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範圍 PGD0007061

適用機種

GFLP283M8, 453M8, 563M8, 713M8

形式 GF LP 3M8

発行者	名称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION
-----	----	-------------------------------

笠原	番	PGD000Z060
'08 1 31		

葉 1/1