

三菱重工ガスヒートポンプ。エアコン。給気処理ユニット

系 統		GUP903FM8		GUP1403FM8		GUP2403FM8			
形 式		-		-		-			
電 源		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz			
能 力	冷 房	9.0		14.0		28.0			
	暖 房	4.2		7.0		14.8			
定 格 冷 房 時 の 額 熱 比		-		-		-			
電 気 特 性	消費電力	0.11/0.13		0.16/0.18		0.31/0.38			
	暖房電力	0.11/0.13		0.16/0.18		0.31/0.38			
	運転冷房電流	0.60/0.70		0.85/1.05		1.70/2.00			
	暖房電流	0.60/0.70		0.85/1.05		1.70/2.00			
外形寸法 高さ×巾×奥行		360 × 820 × 830		360 × 1,200 × 830		360 × 1,570 × 830			
質 量		48		62		84			
外 観		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板			
熱 交 換 器		7M37イン&銅フェープ式		7M37イン&銅フェープ式		7M37イン&銅フェープ式			
冷 却	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁			
	風 量	8.5 / 8.5		14 / 14.5		22 / 21.5		30 / 30	
	機 外 静 圧	標準：100 最大：200		標準：100 最大：200		標準：100 最大：200		標準：100 最大：200	
	定格出力 × 台	70		120		130		200	
運 転 調 整	ワイヤードリコン：RC-D3	ワイヤードリコン：RC-D3		ワイヤードリコン：RC-D3		ワイヤードリコン：RC-D3			
	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット			
	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>		液晶表示 <リコン>		液晶表示 <リコン>		液晶表示 <リコン>	
	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	
運 転 音	音 量	38 / 40		41 / 43		43 / 45		46 / 47	
	補助電熱器	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可	
エアフィルタ		現地調達		現地調達		現地調達			
冷 媒 配 管	液 側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (ろう付)		φ9.52 (ろう付)	
	ガ ス 側	φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ19.05(ろう付)		φ22.22(ろう付)	
冷 媒	自然排水	R410A		R410A		R410A		R410A	
	ドレン排水	自然排水		自然排水		自然排水		自然排水	
防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム	VP25 塩ビ管		VP25 塩ビ管		VP25 塩ビ管			
	キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
保 護 装 置	ファンベタ：インターナルサモ	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
	フロートスイッチ：凍結防止サモ	ファンベタ：インターナルサモ		ファンベタ：インターナルサモ		ファンベタ：インターナルサモ		ファンベタ：インターナルサモ	
I P コー ド	IPX0	70トスイッチ：凍結防止サモ		70トスイッチ：凍結防止サモ		70トスイッチ：凍結防止サモ		70トスイッチ：凍結防止サモ	
	IPX0	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外 形 図	PJD001Z241	PJD001Z242		PJD001Z243		PJD001Z243			
	PJD001Z244	PJD001Z244		PJD001Z245		PJD001Z245			
電気配線図		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ			
接続可能室外ユニット		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ			

記事1. 能力・電気特性は、冷房33℃CDB 28℃CWB (6%RH)、暖房(無霜霜時) 0℃CDB -2. 0℃CWB (50%RH)における値です。いつでも給気処理運転モード時の値です。
2. 外気取入温度範囲 冷房20~40℃CDB 暖房 0~24℃CDB
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJD001Z240 RoHS指令対応

適用機種 GUP903FM8, 1403FM8, 2243FM8, 2803FM8

形 式 GUP__3FM8 (給気処理ユニット)

発行者 名 称 要目表 (室内ユニット)

図 番 SPECIFICATION

笠原

PJD001Z239

訂 符

業 別 1/1