

適用地域	組合せ室外機に示す。	
設置場所（室内機）	外形図に据付スペースに関する制限を記載しております。	
室内ユニットの雰囲気温度・湿度	露点温度 23℃以下、相対湿度 80%以下	
冷房運転 室内機吸込み	湿球温度 24℃以下（室外機使用範囲に示す 冷房使用範囲参照）	
暖房運転 室内機吸込み	乾球温度 30℃以下（室外機使用範囲に示す 暖房使用範囲参照）	
電源電圧	電圧変動	定格電圧 200V±10%以内
	始動時の電圧降下	定格電圧 200Vの15%
適合配線	電源	2.0mm ² ～3.5mm ²
	信号線	シールド線：太さ0.75mm ² を使用する場合は1500mまで シールド線：太さ1.25mm ² を使用する場合は1000mまで シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm ² とし、2000mまで
	リモコン線	0.3mm ² ～2.0mm ²
冷媒配管の断熱	相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要です。	
ドレン配管の断熱	相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要です。	

次のような場所への設置は行わないでください。
1) 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。
2) 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生・滞留する所。
3) 調理場や機械工場などの、油の飛沫や油煙・蒸気の立ち込める場所。
4) 電磁波・高周波の発生する機器の近く。
5) 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。
6) 煙突の煙がかかる場所。
7) カーボン繊維や金属分・パウダー等が浮遊する場所。
8) 化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所。

9) 車両・船舶等移動するものへの設置。
10) 積雪の多い所
11) 標高1000m以上の場所。
12) 洗たく室等 水が掛かる場所。
室内機は水の浸入に対する保護はしておりません。
13) ワイヤレスオプションを使われる場合
受信部に影響のある光線が飛び交う所。

形 式		GES P _ 3 M 8 , 4 M 1 <耐油仕様>	
発行者	名 称	使用範囲	
小林	図 番	SPEC I F I CAT I ON	
12.9.3	訂 正 番	P F A 0 0 3 Z 7 5 9	符 号 別 業 別
		A	1 / 1