

三菱重工パッキン-ジェアコン 床置形システム（壁埋タイプ）

系統		GWUP1123M8		GWUP1403M8		GWUP2243M8		GWUP2803M8	
形式		FDAD4-DUCTB		FDAD4-DUCTB		FDAD4-DUCTB		FDAD8-DUCTB	
風洞ユニット		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
能力	冷房	11.2	14.0	14.0	22.4	22.4	28.0	28.0	31.5
	暖房	12.5	16.0	16.0	25.0	25.0	31.5	31.5	31.5
定格冷房時の顕熱比		0.68		0.73		0.71		0.73	
電気特性	消費電力	0.60 / 0.70		0.70 / 0.80		1.2 / 1.4		1.4 / 1.6	
	暖房電力	0.60 / 0.70		0.70 / 0.80		1.2 / 1.4		1.4 / 1.6	
	運転電流	3.0 / 3.5		3.5 / 4.0		6.0 / 7.0		7.0 / 8.0	
	暖房電流	3.0 / 3.5		3.5 / 4.0		6.0 / 7.0		7.0 / 8.0	
外形寸法	組立状態	1,700 × 1,327 × 460		1,700 × 1,327 × 460		2,000 × 1,860 × 560		2,000 × 1,860 × 560	
	(本体)	1,700 × 875 × 460		1,700 × 875 × 460		2,000 × 1,360 × 560		2,000 × 1,360 × 560	
	(風洞)	1,120 × 452 × 415		1,120 × 452 × 415		1,420 × 500 × 520		1,420 × 500 × 520	
質量	量	140 (組立状態)		140 (組立状態)		240 (組立状態)		240 (組立状態)	
熱交換器		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式	
冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	量	26		36		52		72	
送風装置	風量	290 / 330		130 / 180		310 / 350		150 / 200	
	機外静圧	300 X 1		300 X 1		300 X 2		380 X 2	
運転調整	定格出力 × 台	300 X 1		300 X 1		300 X 2		300 X 2	
	操作スイッチ	ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3	
表示	温度調節	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
	液晶表示	液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>	
運転指示	緑色：運転	赤色：点検 <LED>		赤色：点検 <LED>		赤色：点検 <LED>		赤色：点検 <LED>	
	赤色：点検	<LED>		<LED>		<LED>		<LED>	
運転音	音	47 / 45		48 / 46		50 / 50		51 / 51	
	音	dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
加湿器	エアフィルタ	気化式加湿器 (オプショナル)		気化式加湿器 (オプショナル)		気化式加湿器 (オプショナル)		気化式加湿器 (オプショナル)	
	高性能フィルタ	防カビ材入りプラスチック製 (洗浄可能)		防カビ材入りプラスチック製 (洗浄可能)		防カビ材入りプラスチック製 (洗浄可能)		防カビ材入りプラスチック製 (洗浄可能)	
冷媒配管	液側	不織布フィン NBS 90% (オプション)		不織布フィン NBS 90% (オプション)		不織布フィン NBS 90% (オプション)		不織布フィン NBS 90% (オプション)	
	ガス側	φ9.52 (7/17)		φ9.52 (7/17)		φ9.52 (ろう付)		φ9.52 (ろう付)	
冷媒	管径	φ15.88 (7/17)		φ15.88 (7/17)		φ19.05 (ろう付)		φ22.22 (ろう付)	
	管径	R410A		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水	自然排水	自然排水		自然排水		自然排水		自然排水	
	上部PT1/4 (25A) 下部PT3/4 (20A)	上部PT1/4 (25A) 下部PT3/4 (20A)		上部PT1/4 (25A) 下部PT3/4 (20A)		上部PT1/4 (25A) 下部PT3/4 (20A)		上部PT1/4 (25A) 下部PT3/4 (20A)	
防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
保護装置	ファンモーター：インターナルサモ	ファンモーター：インターナルサモ		ファンモーター：インターナルサモ		ファンモーター：インターナルサモ		ファンモーター：インターナルサモ	
	凍結防止サモ	凍結防止サモ		凍結防止サモ		凍結防止サモ		凍結防止サモ	
IPコード	IPX0	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
	外形図	PGC000Z346		PGC000Z346		PGC000Z347		PGC000Z347	
電気配線図	PGC000Z348	PGC000Z348		PGC000Z348		PGC000Z349		PGC000Z349	
	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ	
接続可能室外ユニット		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PGC000Z345

適用機種 GWUP1123M8, 1403M8, 2243M8, 2803M8

形式 GWUP__3M8

発行者 名称 要目表 (室内ユニット)
SPECIFICATION

図番 佐々倉
訂 符 PGC000Z344
08.03.03 業 別 1/1

RoHS指令対応