

三菱電機株式会社

全熱交換器付外気処理ユニット

系統形式		GAFP7503M8	GAFP10003M8		
電源		200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz		
※1 全熱交換器熱回収率	エンタルピー	夏	58%		
	交換効率	冬	66%		
	温度交換効率		73%		
※2 全熱交換器熱回収	冷房全熱	kW	4.5		
	暖房全熱		5.0		
電気特性	消費電力	冷房	0.49 / 0.64		
	電力	暖房	0.49 / 0.64		
	運転電流	冷房	2.45 / 3.2		
	電流	暖房	2.45 / 3.2		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	460 × 1,120 × 1,700	460 × 1,310 × 1800	
質量	質量	kg	150	170	
冷媒交換	冷媒制御		7Mミフィン&銅チューブ式	7Mミフィン&銅チューブ式	
	電子膨張弁		電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風量	m ³ /min	急：750	急：1000	
	機外静圧	Pa	給気側 H：210/300 L：120/120 排気側 H：270/360 L：230/250	給気側 H：200/270 L：140/130 排気側 H：240/320 L：190/180	
定格出力×台		W×台	400 X 2	400 X 2	
運転調整	操作スイッチ		ワイヤードリフト：RC-D3	ワイヤードリフト：RC-D3	
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
表示灯	液晶表示		液晶表示 <リフト>	液晶表示 <リフト>	
	緑色：運転 赤色：点検		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	
運転加温	転音	dB(A)	急：46 / 47	急：46 / 47	
	湿器		気化式 3.5	気化式 5.4	
エアフィルタ	給気側		給気側：比色法65 (洗浄再生不可)	給気側：比色法65 (洗浄再生不可)	
	排気側		排気側：フィルドン FS-1705	排気側：フィルドン FS-1705	
冷媒配管	液側	φmm	φ6.35 (7/16)	φ6.35 (7/16)	
	ガス側		φ12.7 (1/2)	φ12.7 (1/2)	
冷媒	ドレン排水		R410A	R410A	
	自然排水 25A (接続口 R1 1/2)		自然排水 25A (接続口 R1 1/2)	自然排水 25A (接続口 R1 1/2)	
防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保護装置	フューアーク・インターロック		フューアーク・インターロック	フューアーク・インターロック	
	凍結防止サーモ		凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	
IPコード	IPX0		IPX0	IPX0	
	外形図		PCH000Z334	PCH000Z335	
電気配線図	電気配線図		PCH000Z336	PCH000Z336	
	接続可能室外ユニット		GHP-8形717	GHP-8形717	

記事1 ※ 1. 夏条件：給気側(外気)35℃DB 28.5℃WB、排気側(換気)27℃DB 19℃WB 冬条件：給気側(外気)7℃DB 5℃WB、排気側(換気)20℃DB 12.5℃WB

記事2 ※ 2. 冷房条件：室内側 給気側(外気)35℃DB 24℃WB、排気側(換気)27℃DB 19℃WB 室外側35℃DB 24℃WB
暖房条件：室内側 給気側(外気)7℃DB 6℃WB、排気側(換気)20℃DB 室外側7℃DB 6℃WB
外気導入空気温度下限は、0℃DBです。又、雨水の侵入の無いようにしてください。

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PCH000Z333 RoHS指令対応

適用機種 GAFP7503M8, 10003M8

形式 GA F P __ 3 M 8

発行者 名称 要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION

佐々倉 図番 PCH000Z332

08.03.03 訂 符 業 別 1/1