

形 式		セット形式		FDEVP803H3A		FDCVP803H		R410A		RoHS指令対応		空冷ヒートポンプ式	
室内ユニット		FDEVP803A		FDEVP803H3A		FDCVP803H		室内ユニット外形図		PFA003Z803		室内ユニット外形図	
電 源		---		---		RC-D3		電気配線図		PFA003Z806		電気配線図	
能力 [最小～最大]		定格冷房		中間冷房		200V 3～ 50/60Hz		室外ユニット外形図		PCA001Z489		電気配線図	
消費電力		7.1 [3.2～8.0]		3.2		定格暖房標準		電気配線図		PCA001Z501		リモコン	
運転電流		1.90		0.710		8.0 [3.6～10.0]		中間暖房		PJZ000Z252		使用範囲	
運転力率		5.6		—		2.19		3.6		PFA003Z676			
エネルギー消費効率		98		—		6.4		0.770					
エネルギー消費効率		3.74		4.51		99		—					
通年エネルギー消費効率		4.5		—		3.65		4.68					
冷暖平均COP		3.70		—		4.5							
定格冷房時の顕熱比		0.71		—		定格暖房低温能力 (kW)		9.2					
始動電流 < 最大電流 > A		5		—		定格暖房低温消費電力 (kW)		3.97					
外形寸法		210 × 1,320 × 690		—		< 13 >							
高さ × 巾 × 奥行		—		—		750 × 880 (+88) × 340							
パネル色 (マンセル)		プラスチック (6.8Y8.9/0.2近似)		プラスチック (4.2Y7.5/1.1近似)		—							
製品質量		37		60									
送風量		急 : 18 強 : 14 弱 : 12		冷房 60 暖房 50									
モータ出力		20 × 2		86									
機外静圧		0		0									
運転音		急 : 39 強 : 37 弱 : 35		48									
圧縮機用電動機出力		—		1.8									
補助電熱器		組込不可		—									
液配管		室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)		φ15.88 (1/2)									
ガス配管		φ15.88 (1/2)		φ15.88x1.0									
長さ制限		70以内											
高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)											
冷媒量		R410A 出荷時 2.95kg (室外) 追加量 60g/m 但し 30m 以内は不要 (チャージレス)											
設計圧力		高圧部 4.15 低圧部 2.21											
法定冷凍能力		0.73 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)											
IPコード		IPX0		IP24									

(1) 冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格 (JIS B8616:2006) 及び (社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048:2006) 条件により運転した値です。

(2) 運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。