

形 式		セット形式		FDCXP803HK3A		FDCXP803HK	
室内ユニット		FDEVXP803A		室外ユニット		RC-D3	
電 源		---		200V ~ 50/60Hz			
		定格冷房		中間冷房		定格暖房標準	
能力 [最小~最大]		kW		7.1 [3.2~8.0]		8.0 [3.6~9.0]	
消費電力		kW		2.06		0.790	
運転電流		A		10.4		11.4	
運転効率		%		99		99	
エネルギー消費効率				3.45		4.05	
通年エネルギー消費効率				4.1		3.56	
冷暖平均COP				3.51			
定格冷房時の顕熱比				0.71		—	
始動電流 < 最大電流 > A				5		< 19 >	
外形寸法		mm		210 × 1,320 × 690		750 × 880 (+88) × 340	
高さ × 巾 × 奥行						—	
パネル色 (マンセル)				フラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		スターホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
製品質量		kg		37		60	
送風風量		m ³ /min		急: 18 強: 14 弱: 12		冷房 60 暖房 50	
モーター出力		W		20 × 2		86	
機外静圧		Pa		0		0	
運転音		dB(A)		急: 39 強: 37 弱: 35		48	
圧縮機用電動機出力		kW		—		1.8	
補助電熱器		kW		---		—	
液配管		mm		室内接続φ9.52 (7/17) 配管φ9.52×0.8 室外接続φ9.52 (7/17)			
ガス配管		mm		φ15.88 (7/17) φ15.88×1.0		φ15.88 (7/17)	
長さ制限		m		50以内			
高さ制限				30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)			
冷媒量				R410A 出荷時 2.95kg (室外) 追加量: 60g/m 但し 30m 以内は不要 (チャージレス)			
設計圧力		MPa		高圧部 4.15 低圧部 2.21			
法定冷凍能力		トン		0.73 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)			
IPコード				IPX0		IP24	

(1) 冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格 (JIS B8616:2006) 及び (社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048:2006) 条件により運転した値です。
(2) 運転音は JIS 規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1m にて測定した値です。

室内ユニット外形図 PFA003Z803
電気配線図 PFA003Z806
室外ユニット外形図 PCA001Z489
電気配線図 PCA001Z505
リモコン PJZ000Z252
使用範囲 PFA003Z676

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	30A, 30mA, 0.1sec
開閉器容量	30 A
ヒューズ	30 A
電源線太さ	□5.5×2
配線こう長	31 m
アース線	φ1.6 以上 (M5)
内外渡り線	φ1.6×3
リモコン配線	0.3mm ² × 2 心

室内ユニット固定

吊りボルト M8~M10 x 4本
吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。

室内ユニット 排水

自然排水

ドレン配管 VP20

室外ユニット固定

アンカーボルト M10 x 4本
設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。

室外ユニット 排水

ベース排水穴 φ20 x 3箇所