

三菱重工パッケージエアコン [小容量電算機室用] 要目表

形 式		室内ユニット DCP200AC	室外ユニット AUCP212DA
電 源		3相 200V	50/60Hz
能 力	kW	冷房 18.0/20.0	再熱 22.4/26.5
運 転 電 流	A	冷房	32.4/36.6 (含加湿器)
消 費 電 力	kW	冷房	10.1/12.2 (含加湿器)
力 率	%	冷房	90/96 (含加湿器)
始 動 電 流	A	208/189	
運 転 音	dB	57/59	56/56
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1980×1000×800
	分割できる高さ		1450+30
塗装色(マンセル)		前面パネル:アイボリー (6Y8.5/0.5近似) 側面, 後面パネル:ダークグレー (N2.5近似)	外板一式:ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)
製 品 質 量	kg	480	145
送風装置	風 量	m ³ /min	94/113
	機外静圧	Pa	70/100
	電動機出力	W	1.5kW
圧縮用電動機出力	kW	5.5	———
能 力 制 御	%	100-75-50-0 (容量制御)	———
温 度 制 御		冷媒再熱PI制御	———
冷 媒 制 御		温度式自動膨張弁	高圧コントロール弁 レシーバ(容積14.8ℓ)
電 熱 器	kW	———	———
加 湿 器	kW	2(電熱式蒸気形)	———
冷 媒	kg	17(R407C, 封入済)	12(R407C, 封入済)
エアフィルタ		効率 95%(A.F.I重量法)以上	———
空気吸入口		上面(ダクト接続可能)	前面, 後面(2面)
空気吹出口		下面	前方斜面
冷媒配管 制 限	片道長さ	m	60以内
	高 さ		40以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。

(1)性能は JIS B 8616 に基づく値です。

但し、室内入口空気24°CDB、17°CWB、室外入口空気35°CDB、
24°CWBの時の値を示します。

(2)運転音は、JIS B 8616 に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAC000Z506

室外ユニット外形図 PCD000Z485

配 線 図 PAC000Z508