

三菱重工パッケージエアコン [小容量電算機室用] 要目表					
形 式		室内ユニット DCP265AC		室外ユニット AUCP300DA	
電 源		3相 200V 50/60Hz			
能 力		kW		冷房 23.6/26.5	再熱 31.5/37.5
運 転 電 流		A		冷房 45.6/51.0	(含加湿器)
消 費 電 力		kW		冷房 13.8/16.6	(含加湿器)
力 率		%		冷房 87/94	(含加湿器)
始 動 電 流		A		235/204	
運 転 音		dB		58/60	56/56
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1980×1300×800		1450×1350×600
	分割できる高さ		1950+30		分割不可能
塗装色(マンセル)				前面パネル:アイボリー (6Y8.5/0.5近似) 側面, 後面パネル:ダークグレー (N2.5近似)	外板一式:ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)
製 品 質 量		kg		520	145
送風装置	風 量	m ³ /min	130/155		175/175
	機外静圧	Pa	70/100		0/0
	電動機出力	W	2.2kW		単相 100×2
圧縮用電動機出力		kW		7.5	――
能 力 制 御		%		100-75-50-0 (台数制御)	――
温 度 制 御				冷媒再熱PI制御	――
冷 媒 制 御				温度式自動膨張弁	高圧コントロール弁 レシーバ(容積14.8 ^{リットル})
電 熱 器		kW		――	――
加 湿 器		kW		3(電熱式蒸気形)	――
冷 媒		kg		17(R407C, 封入済)	13(R407C, 封入済)
エアフィルタ				効率 95%(A.F.I重量法)以上	――
空気吸込口				上面 (ダクト接続可能)	前面, 後面 (2面)
空気吹出口				下面	前方斜面
冷媒配管 制 限	片道長さ	m	60以内		
	高 さ		40以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。 (1)性能は JIS B 8616 に基づく値です。 但し、室内入口空気24℃CDB、17℃CWB、室外入口空気35℃CDB、 24℃CWBの時の値を示します。 (2)運転音は、JIS B 8616 に準拠し無響室にて測定した値です。 実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け 表示値より大きくなるのが普通です。					
			室内ユニット外形図 PAC000Z507 室外ユニット外形図 PCD000Z486 配 線 図 PAC000Z508		