

形 式		セット形式		FDEXP1403HMA	
電 源	室内ユニット	FDEP1403MA	室外ユニット	FDCXP1403HM	室内ユニット外形図 電気配線図
		----	リモコン	RC-M3	PFA003Z909
		定格冷房	200V 3～	50/60Hz	PFA003Z910
		11.2 [5.9 ～ 12.5]	14.0 [6.3 ～ 16.0]	定格暖房標準	PCA001Z498
	能力 [最小～最大]	kW			PCA001Z519
消費電力		kW	4.33/4.37	3.95/3.95	PJZ000Z267
運転電流		A	13.0/13.1	11.6/11.6	PFA003Z694
運転力率		%	96	98	
エネルギー消費効率			2.59/2.56	3.54/3.54	
始動電流	＜最大電流＞	A	5	＜ 17 ＞	電源は室外ユニットへ接続してください
外形寸法	本体	mm	250 × 1,620 × 690	845 × 970 × 370	漏電遮断器定格
高さ × 巾 × 奥行	パネル				30A, 30mA, 0.1sec
パネ ル 色 (マンセル)			プラスチック (6.8Y8.9/0.2近似)	プラスチック (4.2Y7.5/1.1近似)	開閉器容量
製 品 質 量	kg		46	74	30 A
送 風 量	m ³ /min		急 : 30 強 : 27 弱 : 24	冷房 75 暖房 73	ヒューズ
モータ出力	W		45 × 2	86	□5.5 × 3
機外静圧	Pa		0	0	電源線太さ
運 転 音	dB(A)		急 : 46 強 : 44 弱 : 43	冷房 50 暖房 51	配線こう長
圧縮機用電動機出力	kW		—	2.5	内外渡り線
補 助 電 熱 器	kW		組込不可	—	φ1.6 × 3
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)	—	リモコン配線
	ガス配管	m	φ15.88 (7/16) φ15.88x1.0 50以内	φ15.88 (7/16)	0.3mm ² × 2心
	長さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)		室内ユニット固定
	高さ制限		R410A 出荷時 3.8kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		吊りボルト
	冷 媒 量	MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21		M8～M10 x 4本
設計圧力			1.42 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。
法定冷凍能力	トン		IPX0		室内ユニット 排水
I Pコード				IP24	自然排水
					ドレン配管
					VP20
					室外ユニット固定
					アンカーボルト
					M10 x 4本
					設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
					室外ユニット 排水
					ベース排水穴
					φ20 x 3箇所

- (1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 15°CWB 室外:35°CDB条件により運転した値です。
(2)暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 室外:7°CDB 6°CWB 条件により運転した値です。
(3)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
(4)室内温度設定範囲は、冷房 10～30°C 暖房 15～27°C です。

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。