

形 式		セット形式		SPUXP1123GD3		R410A		RoHS指令対応		空冷式冷房専用機	
電 源	室内ユニット	SPUP1123	室外ユニット	FDCXP1123GD	リモコン	RC-D4	200V 3～ 50/60Hz	室内ユニット外形図	PJD001Z261	電源は室外ユニットへ接続してください	
	電 源	---	定格冷房	10.0 [4.0～11.2]	4.22/4.27	12.7/12.7	96/97	電気配線図	PJD001Z189		
能力 [最小～最大]	kW							室外ユニット外形図	PCA001Z587		
消費電力	kW							電気配線図	PCA001Z508		
運転電流	A							リモコン	PJZ000Z273		
運転効率	%							使用範囲	PJD001Z186		
始動電流 < 最大電流 > A		360 × 820 × 830+ (250) ※		5		< 16 >		電源は室外ユニットへ接続してください			
外形寸法	mm	360 × 820 × 830+ (250) ※		5		< 16 >		電源は室外ユニットへ接続してください			
高さ×巾×奥行	mm	360 × 820 × 830+ (250) ※		5		< 16 >		電源は室外ユニットへ接続してください			
パネル色 (マンセル)		ガラス-枠外 (6.8Y8.9/0.2近似)		56 + (5) ※		スリットホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		電源は室外ユニットへ接続してください			
製品質量	kg	56 + (5) ※		78		75		電源は室外ユニットへ接続してください			
送風風量	m ³ /min	急 : 32		200		86		電源は室外ユニットへ接続してください			
モータ出力	W	急 : 120 / 120		0		49		電源は室外ユニットへ接続してください			
機外静圧	Pa	急 : 54 / 55 弱 : 52 / 52		2.4		—		電源は室外ユニットへ接続してください			
運転音	dB(A)	組込不可		—		—		電源は室外ユニットへ接続してください			
圧縮機用電動機出力	kW	室内接続φ9.52 (7/17) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/17)		φ15.88x1.0		φ15.88 (7/17)		電源は室外ユニットへ接続してください			
補助電熱器	kW	組込不可		—		—		電源は室外ユニットへ接続してください			
液配管	mm	室内接続φ9.52 (7/17) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/17)		φ15.88x1.0		φ15.88 (7/17)		電源は室外ユニットへ接続してください			
ガス配管	m	50以内		30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)		R410A 出荷時 2.8kg (室外) 追加量: 60g/m 但し 30m 以内は不要 (チャージレス)		電源は室外ユニットへ接続してください			
長さ制限		高圧部 4.15 低圧部 2.21		1.22 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		IPX0		電源は室外ユニットへ接続してください			
高さ制限		高圧部 4.15 低圧部 2.21		1.22 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		IPX0		電源は室外ユニットへ接続してください			
冷媒量	MPa	1.22 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		IPX0		IP24		電源は室外ユニットへ接続してください			
設計圧力	トン	IPX0		IP24		IP24		電源は室外ユニットへ接続してください			
法定冷凍能力		IPX0		IP24		IP24		電源は室外ユニットへ接続してください			
I Pコード		IPX0		IP24		IP24		電源は室外ユニットへ接続してください			

(1) 冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 35°CDB 28°CWB 条件により運転した値です。

(2) 運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1m にて測定した値です。

(3) ※印寸法、質量は吹出アタッチメント (別売品) 分を示します。

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。