

形 式		セット形式		SPUXP1403GD3		室内ユニット		SPUXP1403GD		室外ユニット		FDCXP1403CD	
電 源		---		---		リモコン		RC-D4		200V 3～		50/60Hz	
能力 [最小～最大]		kW		定格冷房		12.5 [5.0～14.0]							
消費電力		kW		4.75/4.79									
運転電流		A		14.3/14.4									
運転効率		%		96									
始動電流		< 最大電流 >		A		5		< 19 >					
外形寸法		mm		360 × 1,200 × 830+ (250) ※		845 × 970 × 370							
高さ × 巾 × 奥行													
パネル色 (マンセル)				ガラス-ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		スチール-ホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)							
製品質量		kg		70 + (8) ※		78							
送風風量		m ³ /min		急 : 44		75							
モータ出力		W		230		86							
機外静圧		Pa		急 : 165 / 130		0							
運転音		dB(A)		急 : 56 / 56 弱 : 51 / 49		50							
圧縮機用電動機出力		kW		—		2.5							
補助電熱器		kW		組込不可		—							
液配管		mm		室内接続φ9.52 (7/17) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/17)		φ15.88x1.0		φ15.88 (7/17)		φ15.88 (7/17)			
ガス配管		m		50以内									
長さ制限				30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)									
高さ制限				R410A 出荷時 3.8kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)									
冷媒量		MPa		高圧部 4.15 低圧部 2.21									
設計圧力		MPa		1.32 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)									
法定冷凍能力		トン		IPX0									
IPコード				IPX0									

(1) 冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 35°CDB 28°CWB 条件により運転した値です。

(2) 運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1mにて測定した値です。

(3) ※印寸法、質量は吹出アタッチメント(別売品)分を示します。

室内ユニット外形図 PJD001Z188
電気配線図 PJD001Z189
室外ユニット外形図 PCA001Z587
電気配線図 PCA001Z508
リモコン PJZ000Z273
使用範囲 PJD001Z186

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格 30A, 30mA, 0.1sec

開閉器容量 30 A

ヒューズ 30 A

電源線太さ □5.5×3

配線こう長 36 m

内外渡り線 φ1.6×3

リモコン配線 0.3mm²×2心

室内ユニット固定

吊りボルト M10 x 4本

吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。

室内ユニット 排水

自然排水

冷媒配管接続側のみ

ドレン配管 VP25 塩ビ管

室外ユニット固定

アンカーボルト M10 x 4本

設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。

室外ユニット 排水

ベース排水穴 φ20 x 3箇所

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。