

系統		型式		GTP283M8D		GTP363M8D		GTP453M8D		GTP563M8D		GTP713M8D	
パネル形式		T-PSCL-36W		T-PSCL-36W		T-PSCL-36W		T-PSCL-36W		T-PSCL-36W		T-PSCL-36W	
電源		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
能力	冷房	2.8		3.6		4.5		5.6		7.1		8.0	
	暖房	3.2		4.0		5.0		6.3		8.0		8.0	
	暖房低温	3.2		4.0		5.0		6.3		8.0		8.0	
定格冷房時の顕熱比		0.98		0.96		0.84		0.81		0.75		0.75	
電気特性	消費電力	0.03		0.03		0.03		0.04		0.10		0.10	
	運転電流	0.03		0.03		0.03		0.04		0.10		0.10	
	電圧	200V		200V		200V		200V		200V		200V	
外形寸法		高さ×巾×奥行		高さ×巾×奥行		高さ×巾×奥行		高さ×巾×奥行		高さ×巾×奥行		高さ×巾×奥行	
質量	本体	246 × 840 × 840		246 × 840 × 840		246 × 840 × 840		246 × 840 × 840		246 × 840 × 840		246 × 840 × 840	
	パネル	35 × 950 × 950		35 × 950 × 950		35 × 950 × 950		35 × 950 × 950		35 × 950 × 950		35 × 950 × 950	
	本体	22 パネル：6.5		22 パネル：6.5		22 パネル：6.5		22 パネル：6.5		22 パネル：6.5		22 パネル：6.5	
パナセル		（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）		（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	
熱交換器		7Mフィイン&銅チューブ式		7Mフィイン&銅チューブ式		7Mフィイン&銅チューブ式		7Mフィイン&銅チューブ式		7Mフィイン&銅チューブ式		7Mフィイン&銅チューブ式	
冷媒制御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置	風量	m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min	
	機外静圧	Pa		Pa		Pa		Pa		Pa		Pa	
	定格出力 × 台	W × 台		W × 台		W × 台		W × 台		W × 台		W × 台	
運転調整		操作スイッチ		操作スイッチ		操作スイッチ		操作スイッチ		操作スイッチ		操作スイッチ	
表示灯		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	
運転補助	運転音	dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
	電熱器	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
	エアフィルタ	φmm		φmm		φmm		φmm		φmm		φmm	
冷媒配管	液側	φmm		φmm		φmm		φmm		φmm		φmm	
	ガス側	φmm		φmm		φmm		φmm		φmm		φmm	
	冷媒	R410A		R410A		R410A		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
防音・防振・断熱		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
保護装置		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図		PJF000Z069		PJF000Z069		PJF000Z069		PJF000Z069		PJF000Z069		PJF000Z069	
電気配線図		PJF000Z074		PJF000Z074		PJF000Z074		PJF000Z074		PJF000Z074		PJF000Z074	
接続可能室外ユニット		GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ	

RoHS指令対応

使用範囲 PJF000Z056

適用機種 GTP283M8D, 363M8D, 453M8D, 563M8D, 713M8D

形式 GTP_3M8D<ラクリーナパネル>

発行 名称 要目表 (室内ユニット)

千賀 図書 SPECIFICATION

10.4.1 P J F 0 0 0 Z 1 8 6

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。

記事2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部には本体高さに含められます。

記事3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

記事4. ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定（P急・急・強）としてください。

記事5. 電気特性および風量は標準空気条件で表した値です。

パネル形式	降下長	パネル色	ワイヤレスリモコン形式	専用ワイヤレスリモコン
T-PSCL-36W	～4m	ブラスタホワイト	RCNLA-T-36W	ラクリーナパネル専用 CRC-L
T-PSCL-36SB		シャドウブラック	RCNLA-T-36SB	
T-PSCL-36C		ウッドベージュ	RCNLA-T-36C	