

系統 形式	GTSOP223M8D		GTSOP283M8D	GTSOP363M8D
	TS-PSAW-15W		TS-PSAW-15W	TS-PSAW-15W
	200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz
電力	冷房		2.2	3.6
	暖房		2.5	4.0
	暖房低溫		2.5	4.0
定格冷房時の顕熱比	消費電力		0.76	0.65
	冷房		0.05/0.07	0.05/0.07
	暖房		0.05/0.07	0.05/0.07
電気特性	運転電流		0.3/0.4	0.3/0.4
	冷房		0.3/0.4	0.3/0.4
	暖房		0.3/0.4	0.3/0.4
外形寸法	高さ×巾×奥行		本体：250×570×570	本体：250×570×570
	mm		パネル：35×780×650	パネル：35×780×650
	質量		本体：23	本体：23
パネル色	（マンセル）		ブラック・ホワイト	ブラック・ホワイト
	（6.8Y8.9/0.2近似）		（6.8Y8.9/0.2近似）	（6.8Y8.9/0.2近似）
	7M3フィン&銅チューブ式		7M3フィン&銅チューブ式	7M3フィン&銅チューブ式
熱交換器	電子膨張弁		電子膨張弁	電子膨張弁
	P急：8 急：7 強：6 弱：5		P急：8 急：7 強：6 弱：5	P急：8 急：7 強：6 弱：5
	m ³ /min		0	0
送風装置	機外静圧		Pa	Pa
	W×台		35	35
	ワイヤードレコン：RC-D4		ワイヤードレコン：RC-D4	ワイヤードレコン：RC-D4
運転調整	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	液晶表示〈レコン〉		液晶表示〈レコン〉	液晶表示〈レコン〉
	緑色：運転 赤色：点検〈レコン〉		緑色：運転 赤色：点検〈レコン〉	緑色：運転 赤色：点検〈レコン〉
運転音	50Hz		P急：45 急：40 強：38 弱：34	P急：45 急：40 強：38 弱：34
	60Hz		P急：47 急：40 強：38 弱：34	P急：47 急：40 強：38 弱：34
	組込不可		組込不可	組込不可
補助電熱器	ワイヤードレコン		ワイヤードレコン	ワイヤードレコン
	P急：8 急：7 強：6 弱：5		P急：8 急：7 強：6 弱：5	P急：8 急：7 強：6 弱：5
	m ³ /min		0	0
エアフィルタ	ワイヤードレコン		ワイヤードレコン	ワイヤードレコン
	P急：8 急：7 強：6 弱：5		P急：8 急：7 強：6 弱：5	P急：8 急：7 強：6 弱：5
	m ³ /min		0	0
冷媒配管	ワイヤードレコン		ワイヤードレコン	ワイヤードレコン
	P急：8 急：7 強：6 弱：5		P急：8 急：7 強：6 弱：5	P急：8 急：7 強：6 弱：5
	m ³ /min		0	0
ドレン排水	ワイヤードレコン		ワイヤードレコン	ワイヤードレコン
	P急：8 急：7 強：6 弱：5		P急：8 急：7 強：6 弱：5	P急：8 急：7 強：6 弱：5
	m ³ /min		0	0
防音・防振・断熱	ワイヤードレコン		ワイヤードレコン	ワイヤードレコン
	P急：8 急：7 強：6 弱：5		P急：8 急：7 強：6 弱：5	P急：8 急：7 強：6 弱：5
	m ³ /min		0	0
保護装置	ワイヤードレコン		ワイヤードレコン	ワイヤードレコン
	P急：8 急：7 強：6 弱：5		P急：8 急：7 強：6 弱：5	P急：8 急：7 強：6 弱：5
	m ³ /min		0	0
IPコード	ワイヤードレコン		ワイヤードレコン	ワイヤードレコン
	P急：8 急：7 強：6 弱：5		P急：8 急：7 強：6 弱：5	P急：8 急：7 強：6 弱：5
	m ³ /min		0	0
外形図	ワイヤードレコン		ワイヤードレコン	ワイヤードレコン
	P急：8 急：7 強：6 弱：5		P急：8 急：7 強：6 弱：5	P急：8 急：7 強：6 弱：5
	m ³ /min		0	0
電気配線図	ワイヤードレコン		ワイヤードレコン	ワイヤードレコン
	P急：8 急：7 強：6 弱：5		P急：8 急：7 強：6 弱：5	P急：8 急：7 強：6 弱：5
	m ³ /min		0	0
接続可能室外ユニット	ワイヤードレコン		ワイヤードレコン	ワイヤードレコン
	P急：8 急：7 強：6 弱：5		P急：8 急：7 強：6 弱：5	P急：8 急：7 強：6 弱：5
	m ³ /min		0	0

使用範囲 PJC001Z208 RoHS指令対応

適用機種		GTSOP223M8D, 283M8D, 363M8D
形式	名称	GTSOP_3M8D
発行	要目表 (室内ユニット)	
千賀	図番	PJC001Z285
10.4.1	訂符	1/1

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件により表示します。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分には含まれません。
3. 運転音は、JIS規格に準拠した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
4. ワイヤードレコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定（P急・急・強）としてください。
5. 電気特性および風量は標準空気条件で表した値です。