

系統		GTSP453M8D		GTSP563M8D		GTSP713M8D	
形式		TS-PSA-29W		TS-PSA-29W		TS-PSA-39W	
パネル形式		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz	
能力	冷房	4.5		5.6		7.1	
	暖房	5.0		6.3		8.0	
	暖房低温	5.0		6.3		8.0	
定格冷房時の顕熱比		0.77		0.71		0.70	
電気特性	消費電力	0.08/0.10		0.08/0.10		0.10/0.12	
	暖房電力	0.08/0.10		0.08/0.10		0.10/0.12	
	運転電流	0.41/0.51		0.41/0.51		0.51/0.61	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770		本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770		本体：194 × 1,300 × 650 パネル：10 × 1,500 × 770	
	質量	本体：27		本体：27		本体：31	
	パネル色	ブラスタ・ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		ブラスタ・ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		ブラスタ・ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	
熱交換器	7Lミッド&銅チューブ式	電子膨張弁		電子膨張弁		7Lミッド&銅チューブ式 電子膨張弁	
	冷媒	P急：16 急：14 強：12 弱：10		P急：16 急：14 強：12 弱：10		P急：20 急：18 強：15 弱：12	
	風量	0		0		0	
送風装置	機外静圧	40		40		25 × 2	
	定格出力 × 台	ワイヤード・リモコン：RC-D4		ワイヤード・リモコン：RC-D4		ワイヤード・リモコン：RC-D4	
	操作スイッチ	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
運転調整	温度調節	液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>	
	表示灯	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
	運転音	P急：44 急：41 強：38 弱：36		P急：44 急：41 強：38 弱：36		P急：45 急：42 強：38 弱：36	
補助電熱器	組込不可	組込不可		組込不可		組込不可	
	エアフィルタ	プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)	
	冷媒配管	φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
冷媒	ガス側	φ12.7 (フレア)		φ12.7 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
	冷媒	R410A		R410A		R410A	
	ドレン排水	ドレンポンプ内蔵、VP20		ドレンポンプ内蔵、VP20		ドレンポンプ内蔵、VP20	
防音・防振・断熱	送風用電動機	防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
	キャビネット	断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
	ファンモータ	インターナルサモ		ファンモータ：インターナルサモ		ファンモータ：インターナルサモ	
保護装置	70-トスイッチ	凍結防止サモ		70-トスイッチ、凍結防止サモ		70-トスイッチ、凍結防止サモ	
	IPコード	IPX0		IPX0		IPX0	
	外形図	PJC001Z209		PJC001Z209		PJC001Z210	
電気配線図	接続可能室外ユニット	GHP-1形マルチ		PJC001Z211		PJC001Z212	
	接続可能室内ユニット	GHP-1形マルチ		GHP-1形マルチ		GHP-1形マルチ	

使用範囲 PJC001Z208 RoHS指令対応

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりします。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
4. ワイヤード・リコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定（P急・急・強）としてください。
5. 電気特性および風量は標準空気条件で表した値です。

適用機種 GTSP453M8D, 563M8D, 713M8D

形式 GTSP__3M8D

発行 名称 要目表 (室内ユニット)

千賀 SPECIFICATION

10.4.1

図番 PJC001Z269

訂 符

業 別

1/1