

系統		形式		型式	
パネル形式		GTSP453M8D		GTSP563M8D	
TS-PNA-29W		200V ～50/60Hz		200V ～50/60Hz	
源		4.5		5.6	
冷房		kW		7.1	
暖房		kW		8.0	
暖房低温		kW		8.0	
定格冷房時の顕熱比		0.77		0.70	
消費電力		kW		0.10/0.12	
電気特性		kW		0.10/0.12	
運転電流		A		0.51/0.61	
外形寸法		mm		本体：194 × 1,040 × 650	
質量		kg		パネル：10 × 1,290 × 770	
パネル色		mm		本体：27 パネル：10	
(マンセル)		kg		本体：194 × 1,040 × 650	
交換器		mm		パネル：10 × 1,290 × 770	
制御		mm		本体：27 パネル：10	
風量		m³/min		本体：194 × 1,040 × 650	
機外静圧		Pa		パネル：10 × 1,290 × 770	
定格出力		W × 台		本体：27 パネル：10	
操作スイッチ		W × 台		本体：194 × 1,040 × 650	
温度調節		W × 台		パネル：10 × 1,290 × 770	
表示灯		W × 台		本体：27 パネル：10	
運転音		dB(A)		本体：194 × 1,040 × 650	
補助電熱器		kW		パネル：10 × 1,290 × 770	
エアフィルタ		kW		本体：27 パネル：10	
冷媒		kW		本体：194 × 1,040 × 650	
液側		kW		パネル：10 × 1,290 × 770	
ガス側		kW		本体：27 パネル：10	
冷媒		kW		本体：194 × 1,040 × 650	
ドレン排水		kW		パネル：10 × 1,290 × 770	
防音・防振・断熱		kW		本体：27 パネル：10	
保護装置		kW		本体：194 × 1,040 × 650	
IPコード		kW		パネル：10 × 1,290 × 770	
外形図		kW		本体：27 パネル：10	
電気配線図		kW		本体：194 × 1,040 × 650	
接続可能室外ユニット		kW		パネル：10 × 1,290 × 770	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりします。

2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に設置した場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

4. ワイヤレス/リモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定（P急・急・強）としてください。

5. 電気特性および風量は標準空気条件で表した値です。

使用範囲 PJC001Z208 RoHS指令対応

適用機種		型式	
GTSP453M8D, 563M8D, 713M8D		GTSP_3M8D<下がり天井設置>	
発行		名称	
千賀		要目表（室内ユニット）	
10.4.1		図番	
PJC001Z270		SPECIFICATION	
1/1		訂 符	