

系統		GRP713M8D		GRP903M8D		GRP1123M8D		GRP1403M8D	
形式		R-PNC-37WB		R-PNC-37WB		R-PNC-47WB		R-PNC-47WB	
電源		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz	
能力	冷房	7.1		9.0		11.2		14.0	
	暖房	8.0		10.0		12.5		16.0	
定格冷房時の顕熱比	暖房	8.0		10.0		12.5		16.0	
	暖房	0.71		0.88		0.71		0.70	
電気特性	消費電力	0.18/0.22		0.19/0.23		0.25/0.29		0.29/0.34	
	運転電流	0.95/1.20		1.00/1.20		1.20/1.50		1.40/1.75	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：355+α × 950 × 635 パネル：10 × 1.064 × 585		本体：355+α × 950 × 635 パネル：10 × 1.064 × 585		本体：406+α × 1,370 × 635 パネル：10 × 1,484 × 585		本体：406+α × 1,370 × 635 パネル：10 × 1,484 × 585	
	質量	本体：35 パネル：7		本体：35 パネル：7		本体：52 パネル：8		本体：52 パネル：8	
パネ	色	ブラタ-ホワイト		ブラタ-ホワイト		ブラタ-ホワイト		ブラタ-ホワイト	
	(マンセル)	(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱交換器	制御	7μmフィン&銅チューブ式		7μmフィン&銅チューブ式		7μmフィン&銅チューブ式		7μmフィン&銅チューブ式	
	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置	風量	P急：18 急：16 強：15 弱：14 標準：45/40 高速：80/95		P急：23 急：20 強：18 弱：15 標準：45/40 高速：80/95		P急：34 急：28 強：25 弱：22 標準：50/50 高速：80/90		P急：34 急：28 強：25 弱：22 標準：50/50 高速：80/90	
	定格出力 × 台	90		100		45+90		50+100	
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードレコ：RC-D4		ワイヤードレコ：RC-D4		ワイヤードレコ：RC-D4		ワイヤードレコ：RC-D4	
	温度調節	ワイヤードレコ：RC-D4		ワイヤードレコ：RC-D4		ワイヤードレコ：RC-D4		ワイヤードレコ：RC-D4	
表示灯	運転表示	液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>	
	緑色：運転 赤色：点検	<LED>		<LED>		<LED>		<LED>	
運転補助	音	P急：49 急：43 強：40 弱：37		P急：49 急：44 強：41 弱：38		P急：47 急：45 強：42 弱：38		P急：48 急：46 強：43 弱：39	
	電熱器	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可	
エアフィルタ	液側	プラスチックスネット(洗浄可能)		プラスチックスネット(洗浄可能)		プラスチックスネット(洗浄可能)		プラスチックスネット(洗浄可能)	
	ガス側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
冷媒	パイプ	φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
	冷媒	R410A		R410A		R410A		R410A	
排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
	VP20	VP20		VP20		VP20		VP20	
防音・防振・断熱	送風用電動機	防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
	キャビネット	断熱材付		断熱材付		断熱材付		断熱材付	
保護装置	アース	アース：インターナル		アース：インターナル		アース：インターナル		アース：インターナル	
	接地	70-トイック、凍結防止サモ		70-トイック、凍結防止サモ		70-トイック、凍結防止サモ		70-トイック、凍結防止サモ	
IPコード	IPX0	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図	電気配線図	PJR002Z275		PJR002Z275		PJR002Z276		PJR002Z276	
	接続可能室外ユニット	PJR002Z281		PJR002Z281		PJR002Z282		PJR002Z282	
外形図	接続可能室外ユニット	GHP-1形マルチ		GHP-1形マルチ		GHP-1形マルチ		GHP-1形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 外形寸法室内高さはキャンパスダクト(別売)分が+αされます(外形図参照)。
4. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
5. ワイヤードレコ使用時は風量設定が3速(急・強・弱)となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定(P急・急・強)としてください。
6. 電気特性および風量は標準空気条件で表した値です。

表1. パネル (別売品)

パネル形式	センターパネル	外形図	本体容量
R-PNC-37WB	標準(フラットパネル)	PJR002Z275	P71~P90
R-PNEC-37W	天井材嵌め込み専用	PJR002Z279	
R-PNC-47WB	標準(フラットパネル)	PJR002Z276	P112~P140
R-PNEC-47W	天井材嵌め込み専用	PJR002Z280	

使用範囲 PJR002Z264 RoHS指令対応

適用機種
GRP713M8D, 903M8D, 1123M8D, 1403M8D

形式
GRP_3M8D<キャンパスダクト設置>

発行者
名称
要目表 (室内ユニット)

千賀
図番
SPECIFICATION

10.4.1
訂符
PJR002Z387
業別
2/2