

系統		GRP713M8D R-UM-37WB		GRP903M8D R-UM-47WB		GRP1123M8D R-UM-47WB		GRP1403M8D R-UM-47WB	
形式		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz	
能力	冷房	7.1		9.0		11.2		14.0	
	暖房	8.0		10.0		12.5		16.0	
	暖房低温	8.0		10.0		12.5		16.0	
	暖房時の顕熱出力	0.71		0.68		0.71		0.70	
電気特性	消費電力	0.18/0.22		0.19/0.23		0.25/0.29		0.29/0.34	
	暖房電力	0.18/0.22		0.19/0.23		0.25/0.29		0.29/0.34	
	運転電流	0.95/1.20		1.00/1.20		1.20/1.50		1.40/1.75	
	暖房電流	0.95/1.20		1.00/1.20		1.20/1.50		1.40/1.75	
外形寸法		299 × 950 × 635		299 × 950 × 635		350 × 1,370 × 635		350 × 1,370 × 635	
質量		40		40		59		59	
外形		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板	
熱交換器		7Lミッド&銅チューブ式 電子膨張弁		7Lミッド&銅チューブ式 電子膨張弁		7Lミッド&銅チューブ式 電子膨張弁		7Lミッド&銅チューブ式 電子膨張弁	
送風装置	風量	P急: 18 急: 16 強: 15 弱: 14 標準: 50/40 高速: 85/100		P急: 23 急: 20 強: 18 弱: 15 標準: 50/45 高速: 85/100		P急: 34 急: 28 強: 25 弱: 22 標準: 60/60 高速: 90/100		P急: 34 急: 28 強: 25 弱: 22 標準: 60/55 高速: 85/100	
	機外静圧	90		100		45+90		50+100	
	定格出力 × 台	W × 台		W × 台		W × 台		W × 台	
	運転スウィッチ	ワイヤードリフト: RC-D4 マイコン式サモスタット 液晶表示 <LED> 緑色: 運転 赤色: 点検 <LED> P急: 38 急: 34 強: 31 弱: 28 組込不可		ワイヤードリフト: RC-D4 マイコン式サモスタット 液晶表示 <LED> 緑色: 運転 赤色: 点検 <LED> P急: 39 急: 35 強: 32 弱: 29 組込不可		ワイヤードリフト: RC-D4 マイコン式サモスタット 液晶表示 <LED> 緑色: 運転 赤色: 点検 <LED> P急: 40 急: 37 強: 35 弱: 32 組込不可		ワイヤードリフト: RC-D4 マイコン式サモスタット 液晶表示 <LED> 緑色: 運転 赤色: 点検 <LED> P急: 41 急: 38 強: 36 弱: 33 組込不可	
運転調整	温度調節	現地調達		現地調達		現地調達		現地調達	
	表示	液晶表示		液晶表示		液晶表示		液晶表示	
	表示灯	緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>		緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>		緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>		緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>	
	運転音	dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
補助電熱器	電熱器	kW		kW		kW		kW	
	エアフィルタ	φmm		φmm		φmm		φmm	
	液側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
	ガス側	φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
冷媒	冷媒	R410A		R410A		R410A		R410A	
	ドレン排水	ドレンポンプ内蔵 VP20		ドレンポンプ内蔵 VP20		ドレンポンプ内蔵 VP20		ドレンポンプ内蔵 VP20	
	防音・防振	送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付		送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付		送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付		送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付	
	保護装置	ファンモータ: インターナルサモ フロースイッチ: 凍結防止サモ IPX0		ファンモータ: インターナルサモ フロースイッチ: 凍結防止サモ IPX0		ファンモータ: インターナルサモ フロースイッチ: 凍結防止サモ IPX0		ファンモータ: インターナルサモ フロースイッチ: 凍結防止サモ IPX0	
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図		PJR002Z285		PJR002Z285		PJR002Z286		PJR002Z286	
電気配線図		PJR002Z281		PJR002Z281		PJR002Z282		PJR002Z282	
接続可能室外ユニット		GHP-1形マルチ		GHP-1形マルチ		GHP-1形マルチ		GHP-1形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

3. ワイヤードリフト使用時は風量設定が3速(急・強・弱)となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定(P急・急・強)としてください。

4. 電気特性および風量は標準空気条件で表した値です。

使用範囲 PJR002Z264 RoHS指令対応

適用機種		GRP713M8D, 903M8D, 1123M8D, 1403M8D	
形式		GRP_3M8D<ダクト変換キット組合せ仕様>	
発行者	名称	要目表 (室内ユニット)	
		SPECIFICATION	
	図番	PJR002Z388	
千賀	訂符	業別	
10.4.1		2/2	