

系統		型式		GKP283M8D		GKP363M8D		GKP453M8D		GKP713M8D	
能力	電 源	200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
		冷 房	暖 房	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房
定格冷房時の顕熱比	kW	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.0	5.0	7.1	8.0
		3.2	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	8.0	8.0
電気特性	A	0.77	0.72	0.72	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.77	0.77
		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08
外形寸法	mm	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	318 × 1,098 × 248	318 × 1,098 × 248
		298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	318 × 1,098 × 248	318 × 1,098 × 248
質量	kg	12	12	12	12	12	12	12	12	18.5	18.5
		12	12	12	12	12	12	12	12	18.5	18.5
熱交換器	制御	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式
		電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	m ³ /min	P 急: 9 急: 8 急: 7 弱: 6	P 急: 14 急: 9 急: 8 弱: 7	P 急: 14 急: 9 急: 8 弱: 7	P 急: 14 急: 9 急: 8 弱: 7	P 急: 14 急: 9 急: 8 弱: 7	P 急: 14 急: 9 急: 8 弱: 7	P 急: 14 急: 9 急: 8 弱: 7	P 急: 14 急: 9 急: 8 弱: 7	P 急: 24 急: 21 急: 18 弱: 15	P 急: 24 急: 21 急: 18 弱: 15
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運転調整	Pa	33	33	33	33	33	33	33	33	40	40
		33	33	33	33	33	33	33	33	40	40
運転表示	灯	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
		液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>
運転音	dB(A)	緑色: 37 急: 37 強: 34 弱: 31	緑色: 37 急: 37 強: 34 弱: 31	緑色: 37 急: 37 強: 34 弱: 31	緑色: 37 急: 37 強: 34 弱: 31	緑色: 37 急: 37 強: 34 弱: 31	緑色: 37 急: 37 強: 34 弱: 31	緑色: 37 急: 37 強: 34 弱: 31	緑色: 37 急: 37 強: 34 弱: 31	緑色: 47 急: 46 強: 43 弱: 39	緑色: 47 急: 46 強: 43 弱: 39
		33	33	33	33	33	33	33	33	40	40
補助電熱器	kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
		組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ	側	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
		φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
冷媒配管	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水	自然排水	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16
		VP16	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16
防音・防振・断熱	送風用電動機: 防振ゴム	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付
		7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式
保護装置	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ
		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外形図	電気配線図	PHA000Z988	PHA000Z988	PHA000Z988	PHA000Z988	PHA000Z988	PHA000Z988	PHA000Z988	PHA000Z988	PHA000Z989	PHA000Z989
		PHA001Z033	PHA001Z033	PHA001Z033	PHA001Z033	PHA001Z033	PHA001Z033	PHA001Z033	PHA001Z033	PHA001Z034	PHA001Z034
接続可能室外ユニット	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ
		GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ	GHP-1形マルチ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定（P 急・急・強）としてください。
4. 電気特性および風量は標準空気条件で表した値です。

使用範囲 PHA000Z987 RoHS指令対応

適用機種		GKP283M8D, 363M8D, 453M8D, 713M8D	
形式		G K P _ 3 M 8 D	
発行		名 称 要目表 (室内ユニット)	
千賀		SPECIFICATION	
10.4. 1		図 番	
		P H A 0 0 1 Z 0 2 7	
		訂 符	
		業 別	
		1 / 1	