

三菱重工設備用パッケージエアコンシリーズ・室内ユニット

標準床置ダクト形

冷媒 R410A

形 式		ASVP1403H	ASVP2243H	ASVP2803H	ASVP4503H	ASVP5603H
能力 (最大)	電 源	200V 3～50／60Hz	200V 3～50／60Hz	200V 3～50／60Hz	200V 3～50／60Hz	200V 3～50／60Hz
	冷 房	12.5 (14.0)	20.0 (22.4)	25.0 (28.0)	40.0 (45.0)	50.0 (56.0)
	暖 房	14.0 (16.0)	22.4 (25.0)	28.0 (31.5)	45.0 (50.0)	56.0 (63.0)
電 気 特 性	暖房低溫	13.7	22.4	26.3	36.1	47.0
	消費冷房	0.47 / 0.47	0.51 / 0.51	0.83 / 0.83	1.0 / 1.0	1.6 / 1.6
	電力暖房	0.45 / 0.45	0.51 / 0.51	0.83 / 0.83	1.0 / 1.0	1.7 / 1.7
電 気 特 性	暖房低溫	0.45 / 0.45	0.51 / 0.51	0.83 / 0.83	1.0 / 1.0	1.7 / 1.7
	運転冷房	2.5 / 2.2	2.7 / 2.4	4.2 / 4.5	5.5 / 5.5	7.8 / 7.8
	電流暖房	2.5 / 2.2	2.7 / 2.4	4.2 / 4.5	5.5 / 5.5	7.6 / 7.6
外形寸法	最大電流	3.6 / 3.2	3.6 / 3.2	6.4 / 6.0	9.2 / 8.6	15.0 / 14.0
	高さ×幅×奥行	1700 × 800 × 500	1700 × 1100 × 500	1700 × 1100 × 500	1870 × 1500 × 700	1870 × 1500 × 700
	製 品 質 量	125	148	155	270	280
パ ネ ル 色 (マンセル)		セラミックホワイト				
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ				
冷 媒 制 御		電子膨張弁				
送風装置	風 量	40 / 40	64 / 64	80 / 80	128 / 128	160 / 160
	機外静圧	30 / 80	50 / 140	60 / 165	20 / 95	50 / 170
	定格出力	0.75 × 1	0.75 × 1	1.5 × 1	2.2 × 1	3.7 × 1
加 温 器	取付可能 (オプシヨ ン)	取付可能 (オプシヨ ン)	取付可能 (オプシヨ ン)	取付可能 (オプシヨ ン)	取付可能 (オプシヨ ン)	取付可能 (オプシヨ ン)
	補助電熱器	取付可能 (オプシヨ ン 4kW)	取付可能 (オプシヨ ン 6kW)	取付可能 (オプシヨ ン 8kW)	取付可能 (オプシヨ ン 12kW)	取付可能 (オプシヨ ン 16kW)
	エアフィルタ	プラスチックネット (洗浄可能)				
空気吸込口		前面、後面 (オプシヨ ン)				
空気吹出口		上部 (ダクト接続)				
ドレン排水		Rp1メス (25A)				
運転音	音	52	53	58	58	59
	液 側	φ9.52 (ろう付)	φ9.52 (ろう付)	φ22.22 (ろう付)	φ12.7 (ろう付)	φ12.7 (ろう付)
	ガス側	φ15.88 (ろう付)	φ19.05 (ろう付)	φ22.22 (ろう付)	φ28.58 (ろう付)	φ28.58 (ろう付)
I P コー ド		IPX0				
外形図	図	PAA002Z012	PAA002Z013	PAA002Z014	PAA002Z015	PAA002Z016
		PAA002Z017	PAA002Z017	PAA002Z017	PAA002Z018	PAA002Z019

- 記事 1. 冷房、暖房能力および電気特性は、日本工業規格 (JIS B 8615-2) 及び (社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048 : 2006) 条件によります。
能力は、室内合計容量100%以下の組合せで運転した場合のユニット1台当たりの能力 (定格能力) を示します。
能力は、空気条件・配管距離・室内外の高さ・暖房時の着霜及び室内ユニット接続容量で変わります。
2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. 本機は組合わせる室内機・室外機により、個別制御 (マルチ制御) が可能です。
4. 小部屋に据付けられる場合は、日本冷凍空調工業会のガイドライン JRA GL-13に従い、万ー冷媒が洩れても限界濃度を超えない対策が必要です。

適用機種		ASVP1403H, 2243H, 2803H, 4503H, 5603H		
形 式		ASV		
発行者	名 称	要 目 表 (室内ユニット)		
千賀		図 番	PAA002Z111	
10.05.27		訂 符	1/1	