

三菱重工設備用パッケージエアコンシリーズ・室内ユニット
標準床置ダクト形・全外気導入標準仕様

冷媒 R410A

形 式		ASVP2243F	ASVP2803F	ASVP4503F	ASVP5603F
能 力	電 源	200V 3～50/60Hz	200V 3～50/60Hz	200V 3～50/60Hz	200V 3～50/60Hz
	冷 房	22.4	28.0	45.0	56.0
電 気 特 性	暖 房	21.2	26.5	40.0	50.0
	最大電流	3.6 / 3.2	3.6 / 3.2	9.2 / 8.6	9.2 / 8.6
電 気 特 性	消費電力	0.3 / 0.3	0.35 / 0.35	0.8 / 0.8	0.7 / 0.7
	暖房電力	0.3 / 0.3	0.35 / 0.35	0.8 / 0.8	0.8 / 0.8
電 気 特 性	運転電流	1.7 / 1.7	1.8 / 1.8	5.0 / 5.0	5.0 / 5.0
	暖房電流	1.7 / 1.7	1.8 / 1.8	5.0 / 5.0	5.0 / 5.0
外形寸法	高さ×幅×奥行	1700 × 1100 × 500	1700 × 1100 × 500	1870 × 1500 × 700	1870 × 1500 × 700
	製品質量	148	148	270	270
パネル色 (マンセル)		セラミックホワイト (N8.0近似)			
熱交換器		アルミフィン&銅チューブ			
冷媒制御		電子膨張弁			
送風装置	風量	35	45	70	90
	機外静圧	80 / 150	55 / 140	60 / 130	30 / 80
加 補	定格出力	0.75 × 1	0.75 × 1	2.2 × 1	2.2 × 1
	加湿器	取付可能 (オプション)	取付可能 (オプション)	取付可能 (オプション)	取付可能 (オプション)
エ ア フ ィ ル タ	補助電熱器	取付可能 (オプション 6kW)	取付可能 (オプション 8kW)	取付可能 (オプション 12kW)	取付可能 (オプション 16kW)
	空気吸込口	プラスチックネット (洗浄可能)			
空 気 吸 込 口	ドレン排水	前面,後面 (オプション)			
		上部 (ダクト接続)			
運 転 音	液 側	Rplメス (25A)			
		49	52	53	53
冷 媒 配 管	ガス側	φ9.52 (ろう付)		φ12.7 (ろう付)	
	I P コ ー ド	φ19.05 (ろう付け)	φ22.22 (ろう付)	φ28.58 (ろう付)	
外 形 図	配 線 図	IPX0			
		PAA002Z046	PAA002Z047	PAA002Z048	PAA002Z049
配 線 図	配 線 図	PAA002Z017	PAA002Z017	PAA002Z018	PAA002Z018

- 記事 1. 冷房性能及び電気特性は室内側吸込空気温度 33℃DB/28℃WB時の値を示します。
暖房性能及び電気特性は室内側吸込空気温度 7℃DB/ 6℃WB時の値を示します。
能力は、室内合計容量100%以下の組合せで運転した場合のユニット1台当たりの能力 (定格能力) を示します。
能力は、空気条件・配管距離・室内外の高さ・暖房時の着霜及び室内ユニット接続容量で変わります。
2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. 本機は組合わせる室内機・室外機により、個別制御 (マルチ接続) が可能です。
4. 小部屋に据付ける場合は、日本冷凍空調工業会のガイドライン JRA GL-13に従い、万ー冷媒が洩れても
限界濃度を超えない対策が必要です。

通用機種	ASVP2243F, 2803F, 4503F, 5603F		
形 式	ASV-F		
発行番	名 称	要 目 表 (室内ユニット)	
千 賀	千 賀		
10.05.27	図 番	PAA002Z115	
		訂 符	業 別
			1 / 1