

三菱重工設備用パッケージエアコンシリーズ・室外ユニット （ 全外気導入コンパクト仕様 ）						冷媒 R410A	
形 式		AUCVRP2243HB AUCVRSP2243HB 200V 3～ 50 / 60Hz		AUCVRP2803HB AUCVRSP2803HB 200V 3～ 50 / 60Hz		AUCVRP4503H AUCVRSP4503H 200V 3～ 50 / 60Hz	
能 力	冷 房	21.4	26.7	41.4	51.5		
	暖 房	20.3	22.7	37.3	45.1		
	始 動 電 流	5	5	11	11		
	最 大 電 流	33	35	70	70		
電 気 特 性	消 費 電 力	4.90	6.00	11.5	17.1		
	冷 房	4.70	5.60	11.2	14.2		
	暖 房	15.5	18.7	36.2	53.2		
	運 転 電 流	15.0	17.5	35.0	43.4		
力 率	冷 房	91	93	92	93		
	暖 房	90	92	92	94		
外形寸法		高さ×幅×奥行		1675 × 1080 × 480		1690 × 1350 × 720	
製 品 質 量		213	213	314	335		
パ ネ ル 色		スタックホワイト （ 4.2Y7.5/1.1近似 ）					
熱 交 換 器		銅バイブストレートフィン					
冷 媒 制 御		電子膨張弁					
圧縮機	定 格 出 力	3.99 × 1	5.56 × 1	4.29 × 2	5.78 × 2		
	風 量	200	200	260	270		
送 風 装 置	機 外 静 圧	0	0	0 （最大50）			
	定 格 出 力	0.144 × 2		0.386 × 2			
冷 凍 機 油		M-MA32R					
冷 凍 機 油 封 入 量		1700		4200			
冷 媒 封 入 量		11.5		14.6	17.4		
運 転 音	冷 房 / 暖 房	58 / 59	59 / 60	61 / 61	60.5 / 62.5		
	液管接続口	φ12.7			φ15.88		
冷 媒 配 管	ガス管接続口	φ19.05	φ22.22		φ28.58		
	長さ制限						
高 さ 制 限		片道 実長160以内、相当長185以内					
防 音・防 振・断 熱		室外機が室内機より上の場合：50以内、室外機が室内機より下の場合：40以内					
保 護 装 置	圧 縮 機	防振ゴム、吸音断熱材巻付					
	記事 4 による						
設 計 圧 力		高圧部4.15、低圧部2.21					
I P コ ー ド		IP24					
室内機要目表		PAA002Z117					
室内・外機セット要目表		PAA002Z136-1	PAA002Z136-2	PAA002Z136-3	PAA002Z136-4		

- 記事 1. 冷房能力および電気特性は、室内側吸込空気温度33℃DB/28℃WB時の値を示します。
暖房能力および電気特性は、室内側吸込空気温度 7℃DB/ 6℃WB時の値を示します。
能力は、室内合計容量100%以下の組合せで運転した場合のユニット1台当たりの能力（定格能力）を示します。
能力は、空気条件・配管距離・室内外の高さ・暖房時の着霜及び室内ユニット接続容量で変わります。
2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
3. 実際には出荷時の封入量を示します。
4. 保護装置
- ・ マイコン保護
 - ・ マイコン暴走保護
 - ・ 伝送異常保護
 - ・ 送風用電動機過電流保護
 - ・ インバータ過電流保護
 - ・ センサ断線保護
 - ・ 送風用電動機過熱保護
 - ・ パワトラ過熱保護
 - ・ 吐出管温度異常上昇保護
 - ・ 高圧圧力開閉器
 - ・ 電源欠相保護
 - ・ 低圧保護
5. 本機は組合わせる室内機・室外機により、個別制御（マルチ制御）が可能です。
6. 小部屋に据付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
実際には出荷時の封入量を示します。

適用機種		AUCVRP2243HB、2803HB、4503H、5603H AUCVRSP2243HB、2803HB、4503H、5603H	
形 式		AUCVR	
発行者	名 称	要 目 表（ 室 外 ユ ニ ッ ト ）	
千賀	図 番	PCD000Z532	
12.12.21	訂 符	A	
		業 別	
		1 / 1	