

三菱重工設備用パッケージエアコン・室内ユニット									
下吹床置形（アンダーフロアー）									
冷媒 R410A									
形 式	ASVDP1403HRA, LA		ASVDP2243HRA, LA		ASVDP2803HRA, LA				
	200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz				
	12.5		20.0		25.0				
能 力	冷 房	kW	14.0		22.4				
	暖 房	kW	0.80 / 0.98		1.24 / 1.48				
電 気	消 費	kW	0.80 / 0.98		1.24 / 1.48				
	電 力	kW	4.0 / 4.9		6.2 / 7.4				
特 性	運 転	A	4.0 / 4.9		6.2 / 7.4				
	電 流	A	1900 × 1570 × 430		270 × 1 + 230 × 2				
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	240		310				
	製 品 質 量	kg	7M3フィン&銅チューブ式		7M3フィン&銅チューブ式				
熱 交 換 器	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
送 風 装 置	定 格 風 量	m ³ /min	65		100				
	定 格 機 外 静 圧	Pa	50		50				
運 転	定 格 出 力	kW×台	230 × 2		270 × 1 + 230 × 2				
	音 量	dB(A)	45		47				
加 湿 器	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
エ ア フ ィ ル タ	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
空 気 吸 込 口	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
空 気 吹 出 口	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
ド レ ン 排 水	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
冷 媒 配 管	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
I P コ ー ド	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
電 気 配 線 図	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				
	電 子 膨 張 弁		電子膨張弁		電子膨張弁				

記事 1. 冷房・暖房能力および電気特性は、日本工業規格（JIS B 8615-2）及び（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA4048：2006）条件によります。
能力は、室内合計容量100%以下の組合せで運転した場合のユニット1台当たりの能力（定格能力）を示します。
能力は、空気条件・配管距離・室内外の高さ・暖房時の着霜及び室内ユニット接続容量で変わります。
2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. 本機は組合わせる室内機・室外機により、個別制御（マルチ制御）が可能です。
4. 小部屋に据付けの場合は、日本冷凍空調工業会のガイドライン JRA GL-13に従い、万一冷媒が洩れても限界濃度を超えない対策が必要です。

通用機種	ASVDP1403HRA、2243HRA、2803HRA ASVDP1403HLA、2243HLA、2803HLA
形 式	ASVD
発行番	千 賀
名 称	要 目 表（室内ユニット）
図 番	MPC000Z744
10.05.27	訂 符
1/1	業 別