

形 式		セ ャ ト 形 式		FDIXP2803HDG3G	
電 源	室内ユニット	FDIVXP713G	× 4台	室外ユニット	FDCXP2803HG
	パネ ル	T-PSCL-36WG	× 4枚	リモコン	RC-DX1G (RC-D4G)
		――――		200V 3～ 50/60Hz	
		定格冷房	中間冷房	定格暖房標準	中間暖房
能力 [最小～最大]	kW	25.0 [10.0～28.0]	11.3	28.0 [9.5～31.5]	12.6
消費電力	kW	8.62	2.88	7.87	2.68
運転電流	A	25.9	――	23.9	――
運転力率	%	96	――	95	――
エネルギー消費効率		2.90	3.92	3.56	4.70
通年エネルギー消費効率		3.9			
冷暖平均COP		3.23	定格暖房低温能力 (kW)		21.1
定格冷房時の顕熱比		0.90	――	定格暖房低温消費電力 (kW)	9.19
始動電流 <最大電流>		5		< 33 >	
外形寸法	本体	246 × 840 × 840		1,505 × 970 × 370	
	高さ × 巾 × 奥行	35 × 950 × 950		――	
パネ ル 色 (マンセル)		プラスチック (6.8Y8.9/0.2近似)		プラスチック (4.2Y7.5/1.1近似)	
製品質量	kg	本体 : 24 パネル : 6.5		140	
送風量	m ³ /min	P 急 : 28 急 : 18 強 : 16 弱 : 14		冷房 150 暖房 145	
モータ出力	W	50		86 × 2	
機外静圧	Pa	0		0	
運転音	dB(A)	P 急 : 46 急 : 33 強 : 31 弱 : 30		冷房 57 暖房 58	
圧縮機用電動機出力	kW	――		4.8	
補助電熱器	kW	組込不可		――	
冷媒配管	液配管	室内接続φ9.52 (7/16) 分岐管①②φ9.52 主管φ12.7 室外接続φ12.7 (7/16)			
	ガス配管	φ15.88 (7/16) φ15.88 φ25.4 φ25.4 (ろう付)			
	長さ制限	70以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内			
	高さ制限	30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 0.5以内			
冷媒量		R410A 出荷時 7.2kg(室外) 追加量:主管120g/m 分岐管①60g/m ②60g/m			
設計圧力	MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21			
法定冷凍能力	トン	3.04 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		IPX0	
I Pコード		IPX0		IP24	

(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格 (JIS B8616:2006) 及び(社)日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048:2006) 条件により運転した値です。

(2)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(4)外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット4台と室外ユニット4台の組合せの仕様を示します。

(5)本組合せでは、主管配管長30m相当分までは冷媒追加チャージ不要です。

(6)冷媒配管 分岐管①は第1分岐ー第2分岐の間 ②は第2分岐ー室内機の間を示します。

(7)ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速(急・強・弱)となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定 (P急・急・強)としてください。

(8)BEST計算用 室内送風機消費電力:0.1kW × 4台

(9)お掃除ラクーナの場合は、パネ ル形式:T-PSCLS-36WG、PJF000Z2224を参照ください。

※Wツイン用分岐管はDIS-WA1Gを2セット、DIS-WB1Gを1セット使用してください。(別売品)

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。

パネ ル 形 式	パネ ル 色 (マンセル近似値)
T-PSCL-36WG	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2 近似)
T-PSCL-36SBG	シャドーブラック (7.2BG2.9/0.6 近似)
T-PSCL-36CG	ウッドベージュ (6.8Y7.9/3.9 近似)

パネ ル形式	パネ ル色 (マンセル近似値)
T-PSCL-36WG	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2 近似)
T-PSCL-36SBG	シャドーブラック (7.2BG2.9/0.6 近似)
T-PSCL-36CG	ウッドベージュ (6.8Y7.9/3.9 近似)