

形 式		セット形式		室内ユニット		室外ユニット		室内ユニット外形図		室外ユニット外形図	
パネ ル		FDIVXP1403G	x 2台	T-PSCL-36WG		RC-DX1G (RC-D4G)		電氣配線図		電氣配線図	
源		---		---		200V 3～ 50/60Hz		電氣配線図		電氣配線図	
能力 [最小～最大]		25.0 [10.0～28.0]		中間冷房		定格暖房標準		中間暖房		中間暖房	
消費電力		8.75		11.3		28.0 [9.5～31.5]		12.6		12.6	
運転電流		26.3		2.87		7.76		2.65		2.65	
運転電圧		96		—		23.6		—		—	
エネルギー消費効率		2.86		3.94		3.61		4.75		4.75	
年間エネルギー消費効率		3.24		3.9		3.9		3.9		3.9	
冷房平均COP		0.73		—		—		—		—	
定格冷房時の顕熱比		5		5		5		5		5	
始動電流 <最大電流>		298 × 840 × 840		1,505 × 970 × 370		1,505 × 970 × 370		1,505 × 970 × 370		1,505 × 970 × 370	
外形寸法		35 × 950 × 950		—		—		—		—	
高さ×巾×奥行		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
パネ ル 色 (マンセル)		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
製品質量		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
送風量		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
モータ出力		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
機外静圧		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
運転音		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
圧縮機用電動機出力		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
補助電熱器		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
液配管		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
ガス配管		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
長さ制限		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
高さ制限		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
冷媒量		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
設計圧力		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
法定冷凍能力		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
I Pコード		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格 (JIS B8616:2006) 及び (社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048:2006) 条件により運転した値です。		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
(2)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
(4)外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニット2台の組合せの仕様を示します。		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
(5)本組合せでは、主管配管長30m相当分までは冷媒追加チャージ不要です。		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
(6)ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速(急・強・弱)となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定 (P急・急・強)としてください。		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
(7)BEST計算用 室内送風機消費電力:0.14kW × 2台		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
(8)お掃除ラクリーナの場合は、パネル形式:T-PSCLS-36WG、PJF000Z2224を参照ください。		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
※ツイン用分岐管はDIS-WB1Gを使用してください。(別売品)		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	
※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。		298 × 840 × 840		35 × 950 × 950		—		—		—	

電源は室外ユニットへ接続してください	50A, 100mA, 0.1sec
漏電遮断器定格	60 A
開閉器容量	50 A
ヒューズ	□14 × 3
電源線太さ	□14 × 3
配線こう長	54 m
アース線	φ2.0以上 □5.5 (M6)
内外渡り線	φ1.6 × 3 ≤ 70m / 3.5mm ² × 3 ≤ 120m
リモコン配線	0.3mm ² × 2心
室内ユニット固定	
吊りボルト	M8～M10 x 4本
吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
室内ユニット 排水	
ドレンポンプ内蔵	
最大ヘッド 天井面より 700mm以下	
ドレン配管	V P 2 0
室外ユニット固定	
アンカーボルト	M10 x 4本
設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
室外ユニット 排水	
ベース排水穴	φ20 x 3箇所

パネル形式	パネル色 (マンセル近似値)
T-PSCL-36WG	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2 近似)
T-PSCL-36SBG	シャドーブラック (7.2BG2.9/0.6 近似)
T-PSCL-36CG	ウッドベージュ (6.8Y7.9/3.9 近似)