



「高静圧ダクト形 saisonInverter」

R410A

RoHS指令対応

式フットボール

形 式	セ ッ ト 形 式		FDUXP2803HG3G	
	室内ユニット	FDUXP2803G	室外ユニット	FDCXP2803HG
電 源	リモコン RC-DX2 (RC-DX1G, RC-D4G)			
	200V 3～ 50/60Hz			
能力 [最小～最大]	kW	中間冷房	中間暖房標準	中間暖房
消費電力	kW	25.0 [10.0～28.0]	11.3	28.0 [9.5～31.5]
運転電流	A	9.27/9.50	3.43/3.48	8.14/8.01
運転効率	%	27.9/28.6	—	24.7/24.3
エネルギー消費効率		96	—	95
年間エネルギー消費効率		2.70/2.63	3.29/3.25	3.44/3.50
冷暖平均COP		3.4		
定格冷房時の顕熱比		0.75/0.81	—	21.1/21.6
外形寸法 高さ×巾×奥行	本体	3.07		
	パネル	—		
製品質量	kg	360 × 1,570 × 830		
風量	m ³ /min	クロメートルフリー鋼板		
モータ出力	W	急: 68 / 80		
機外静圧	Pa	標準: 100 最大: 200		
運転音	dB(A)	急: 52		
圧縮機用電動機出力	kW	—		
補助電熱器	kW	組込不可		
液配管	mm	室内接続φ12.7 (ろう付) 配管φ12.7x0.8 室外接続φ12.7 (7/16)		
ガス配管	mm	φ25.4 (ろう付)		
長さ制限	m	φ25.4x1.0		
高さ制限		70以内		
冷媒量		30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)		
設計圧力	MPa	R410A 出荷時 7.2kg(室外) 追加量:120g/m 但し30m以内は不要		
法定冷凍能力	トン	高圧部 4.15 低圧部 2.21		
IPコード		3.04 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		
		IPX0		
		IP24		

冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(JIS B8616:2006)及び(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA4048:2006)条件により運転した値です。運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

※冷媒配管・リン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。