

三菱重工パッケージエアコン										1 方向吹出し天井埋込形 <下がり天井設置>									
系統		FDTSP453LXG				FDTSP63LXG				FDTSP713LXG									
形式		TS-PNA-29WG				TS-PNA-29WG				TS-PNA-39WG									
電源		200V ～ 50/60Hz				200V ～ 50/60Hz				200V ～ 50/60Hz									
能力	冷房	4.5				5.6				7.1									
	暖房	5.0				6.3				8.0									
定格冷房時の顕熱比		0.77				0.71				0.70									
電気特性	消費電力	0.08/0.10				0.08/0.10				0.10/0.12									
	電力	0.08/0.10				0.08/0.10				0.10/0.12									
	運転電流	0.41/0.51				0.41/0.51				0.51/0.61									
	電流	0.41/0.51				0.41/0.51				0.51/0.61									
外形寸法		本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770				本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770				本体：194 × 1,300 × 650 パネル：10 × 1,500 × 770									
質量		本体：27				パネル：10				本体：31									
パネル色		ブラスタホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)				ブラスタホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)				ブラスタホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)									
熱交換器		アルミフィン&銅チューブ式				アルミフィン&銅チューブ式				アルミフィン&銅チューブ式									
冷風制御		電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁									
送風装置	風量	P急：16 急：14 強：12 弱：10				P急：16 急：14 強：12 弱：10				P急：20 急：18 強：15 弱：12									
	機外静圧	0				0				0									
定格出力 × 台		40				40				25 × 2									
操作スイッチ		ワイヤードリフト：RC-DX1G (RC-D4G)				ワイヤードリフト：RC-DX1G (RC-D4G)				ワイヤードリフト：RC-DX1G (RC-D4G)									
温度調節		マイコン式リモコン				マイコン式リモコン				マイコン式リモコン									
表示		液晶表示 <リモコン>				液晶表示 <リモコン>				液晶表示 <リモコン>									
表示灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>				緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>				緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>									
運転音		P急：45 急：42 強：39 弱：37				P急：37 弱：39 強：42 急：45				P急：37 弱：39 強：43 急：46									
補助電熱器		組込不可				組込不可				組込不可									
エアフィルタ		プラスチックネット(洗浄可能)				プラスチックネット(洗浄可能)				プラスチックネット(洗浄可能)									
冷媒配管	液側	φ6.35 (フレア)				φ6.35 (フレア)				φ9.52 (フレア)									
	ガス側	φ12.7 (フレア)				φ12.7 (フレア)				φ15.88 (フレア)									
冷媒		R410A				R410A				R410A									
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵				ドレンポンプ内蔵				ドレンポンプ内蔵									
防音・防振・断熱		VP20				VP20				VP20									
保護装置		送風用電動機：防振ゴム				送風用電動機：防振ゴム				送風用電動機：防振ゴム									
		キャビネット：断熱材付				キャビネット：断熱材付				キャビネット：断熱材付									
保温装置		ファンモーター：インターナルサード				ファンモーター：インターナルサード				ファンモーター：インターナルサード									
		フロートスイッチ：凍結防止サード				フロートスイッチ：凍結防止サード				フロートスイッチ：凍結防止サード									
IPコード		IPX0				IPX0				IPX0									
外形図		PJ0001Z320				PJ0001Z320				PJ0001Z321									
電気配線図		PJ0001Z324				PJ0001Z324				PJ0001Z325									
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ				ビル空調マルチ 3HLXシリーズ				ビル空調マルチ 3HLXシリーズ									
記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。										RoHS指令対応									
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。										適用機種									
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。										FDTSP453LXG, P563LXG, P713LXG									
4. ワイヤードリモコン使用時は風量設定が3速(急・強・弱)となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定(P急・急・強)としてください。										形式									
										FD T S P _ 3 L X G < 下 が り 天 井 設 置 >									
発行者		名称		要目表 (室内ユニット)						名称		要目表 (室内ユニット)							
小林		図番		SPECIFICATION						図番		SPECIFICATION							
11.04.01.										P J C 0 0 1 Z 3 1 7		訂 符							
												業 別							
												1 / 1							