

形 式		セット形式		SPUXP1403CG3G	
電 源	室内ユニット	SPUP1403G	室外ユニット	FDCXP1403CG	
			リモコン	RC-DX2(RC-D4G, RC-DX1G)	
		---		200V 3~	50/60Hz
能力 [最小~最大]		定格冷房			
消費電力		12.5 [5.0~14.0]			
運転電流		4.75/4.79			
運転効率		14.3/14.4			
		96			
始動電流 <最大電流> A		5	< 19 >		
外形寸法 高さ×巾×奥行	mm	360 × 1,200 × 830+(250) ※		845×970×370	
				—	
パネル色 (マンセル)		プラタホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	スチールホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
製品質量	kg	70 + (8) ※		74	
	m ³ /min	急 : 44		75	
モータ出力		230		86	
機外静圧		急 : 165 / 130		0	
運転音		急 : 56 / 56 弱 : 51 / 49		50	
圧縮機用電動機出力		—		2.5	
補助電熱器	組込不可			—	
冷媒配管	液配管	室内接続φ9.52 (7/17) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/17)			
	ガス配管	φ15.88 (7/17) φ15.88x1.0 φ15.88 (7/17)			
長さ制限	高圧部	4.15 低圧部 2.21			
	高圧部	4.15 低圧部 2.21			
設計圧力		MPa			
法定冷凍能力		トン			
IPコード		IPX0		IP24	

(1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 35°CDB 28°CWB 条件により運転した値です。

(2)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(3)※印寸法、質量は吹出アタッチメント(別売品)分を示します。

室内ユニット外形図 PJD001Z335
電気配線図 PJD001Z336
室外ユニット外形図 PCA001Z645
電気配線図 PCA001Z647
リモコン PJZ000Z298
使用範囲 PJD001Z186

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	30A, 30mA, 0.1sec
開閉器容量	30 A
ヒューズ	30 A
電源線太さ	□5.5×3
配線こう長	36 m
内外渡り線	φ1.6×3
リモコン配線	0.3mm ² × 2心

室内ユニット固定

吊りボルト	M10 × 4本
吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	

室内ユニット 排水

自然排水	
冷媒配管接続側のみ	
ドレン配管	V P 2 0 塩ビ管

室外ユニット固定

アンカーボルト	M10 × 4本
設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
室外ユニット 排水	
ベース排水穴	φ20 × 3箇所

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。